

**MARQUE : FORD**  
**TYPE : FIESTA**  
**ANNEE : 05.2002**  
**CATEGORIE : M1.**

**REFERENCE : 1501 R**  
**MR : 900 kg**  
**MS : 50 kg CLASSE : A50X**

### **NOTICE DE MONTAGE :**

#### **- Kit de montage ( voir schéma de montage ) :**

Un attelage composé d'une partie principale, de 2 bras et d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A243R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

#### **Visserie de montage : ( voir schéma de montage ) :**

En A : 6 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 6 rondelles plates M 10 x 45 + 6 rondelles freins M10.  
En B : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop + 4 rondelles plates M 12x30.  
En C : 2 Rivets pour la fixation pare-chocs.

#### **Démontage pare-chocs :**

Dans les ailes, enlever les 2x2 clous plastique, écarter les gardes boues et enlever les 2x1 vis tête de 8 mm sous la voiture retirer les 2 vis cruciforme  
En face arrière 2 rivets à faire sauter avec un forêt Ø 5 mm.

#### **Montage de l'attelage :**

Repérer les points de fixation qui se trouve sur les longerons.  
Glisser les bras dans les longerons en insérant la vis la plus à l'avant, positionner l'attelage en le raccordant aux bras avec la visserie correspondante.  
Vérifier la position de l'attelage et serrer.  
Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.  
Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

#### **IMPORTANT :**

**La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.**

# SCHEMA DE MONTAGE FORD FIESTA IV REF: 1501 R

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

