

MARQUE : HONDA
TYPE : JAZZ
ANNEE : origine
CATEGORIE : M1.

REFERENCE : 1684 R
MR : 1000 kg **D= 5.81 kN**
MS : 70 kg **CLASSE : A50X**

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d ' une partie principale, De deux bras Repère 2 et 3, d ' un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A243R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 6 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 6 rondelles plates M 10 x 450 + 6 rondelles frein M 10
En B : 2 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 2 écrous H, M 10 nylstop + 2 rondelles plates M 10 x 30 +
2 rondelles M10 x 45.
En C : 2 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles freins M10.
En D : 2 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 2 écrous nylstop H, M 10 + 4 rondelles plates M 10 x 30
En E : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop + 4 rondelles plates M 12x30

Montage de l ' attelage :

Tout d'abord démonter le pare choc pour cela retirer sous celui-ci 4 clous plastiques, dans les ailes les 8 vis cruciforme et enfin en face arrière les 2 vis BTR. Puis dégrafer le pare choc.

Retirer le renfort du pare choc qui ne sera pas remis, démonter l'intérieur du coffre.

Présenter l'attelage sous le véhicule en insérant les bras dans les longerons, repérer les points de fixation monter sans serrer, pointer et percer le point B, remonter le tout en insérant la visserie correspondante.

Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

Avant le remontage de l'attelage, une découpe pare choc sera nécessaire.

50 mm de large sur 60 mm de hauteur.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

SCHEMA DE MONTAGE

HONDA JAZZ

REF 1684 R

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

Masse
14.3 KG

