

MARQUE : TOYOTA

REFERENCE : 2889 D

**TYPE : HILUX
SIMPLE ET DOUBLE
CABINE**

**MR maxi : 2250 kg
MS maxi : 90 kg
Valeur D : 11.6 kN
Classe : A50-X**

ANNEE : Depuis 03/98

NOTICE DE MONTAGE :

- Outillage requis:

Clés et douilles de 17, 19,24. Grattoir, pinceau + peinture anticorrosion. Clé dynamométrique.

- Kit de montage:

Un attelage composé d'une partie principale.

Un kit composé d'une rotule standard (A3C) avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 120° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A : 4 vis H, M12x40, 8.8 pas fin 1.25 + 4 rondelles plates M12x32 + 4 rondelles éventails M12.

En B : 2 vis H, M16x40, 8.8 + 2 écrous H, M16, 8 nylstop

En C : 1 vis H, M10x30, 8.8 + 1 écrou H, M10, 8 nylstop

- Préparation :

Retirer la pâte d'isolement ou l'enduit de protection (si existant) qui recouvre éventuellement les points de fixation. Appliquer de la peinture anticorrosion aux endroits où la pâte d'isolement ou l'enduit de protection a été enlevé(e).

- Montage attelage (voir schéma de montage) :

Positionner l'attelage sur l'extérieur des longerons du véhicule et le fixer à l'aide de la visserie correspondante en A

Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrage préconisés.

Monter le support faisceau électrique et la rotule sur le support de rotule avec la visserie correspondante en B et C.

IMPORTANT :

Après 1000 Km de traction, vérifier le serrage des boulons .

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

Masse
30 kg

SCHEMA DE MONTAGE
TOYOTA HILUX SIMPLE ET
DOUBLE CABINE
REFERENCE : 2883-D

Date création	VISA:
08.07.1998	Mt VILLETTE
Date de modification	VISA:

