

MARQUE: AUDI

TYPE:A4

ANNEE : Depuis Origine

MR:1800 Kg

REFERENCE:2979-R

D=9.67 KN

MS:70 Kg

CLASSE : A 50 X

NOTICE DE MONTAGE:

- Outillage requis:

Clés et douilles de 17, 19.

Clés dynamométrique.

Kit de montage :

Un attelage.

Un kit composé d'une rotule avec son cache boule, d'un faisceau électrique standart 7 broches avec son branchement.

D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage :

En A:4 vis H,M12x120 vis d'origine AUDI.

En B:2 vis H,M10x100 8.8 , 4 rondelles plates M10Xx45+ 2 écrous H, M10, 8.8 Nylstop.

Rotule en C:2 vis H,M12x70 8.8 , 2 écrous H,M12 8.8 Nylstop, 8 rondelles plates M12x30

-Dépose pare chocs:

Démonter le pare-chocs.

Retirer l'habillage de fond du coffre puis retirer les 2 vis avec rondelles. Ces vis sont repris pour la fixation de l'attelage.

Démonter les supports de pare-chocs en conservant la visserie d'origine qui sera réutilisée afin de remonter le pare-chocs.

Montage attelage (voir schéma de montage :

Faire glisser l'attelage dans les longerons et positionner celui-ci en regard des trous d'origine.

Insérer la visserie d'origine AUDI, placer les 2 vis en B. Serrer les vis A et B aux couples préconisés.

Faire la découpe du pare-chocs et replacer celui-ci sur la voiture en vous aidant des 2 plaques avant de l'attelage pour fixer celui-ci. Placer les 2 contre-plaques en regard des fixations pare-chocs non repris afin de pincer au serrage la plaque de support pare-chocs.

Installer le faisceau électrique ainsi que la quille (C).

IMPORTANT:

Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égal au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

DATE création	VISA:
18.06.2002	LARRI
Date de modification	VISA:

Masse
17,5 kg

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.dan	2,3	4,5	7,5	19

**SCHEMA DE MONTAGE
AUDI A4
REFERENCE 2979R**

REMARQUE : Sur le support faisceau le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

