

**MARQUE : SSANG YONG**  
**TYPE : REXTON**  
**ANNEE : DEPUIS ORIGINE**  
**CLASSE : A50X**  
**CATEGORIE M1**

**REFERENCE : 7010 D**  
**MR : 3500 kg**  
**MS : 140 kg**

### NOTICE DE MONTAGE :

#### - Kit de montage ( voir schéma de montage ) :

Un attelage composé d'une partie principale de 2 cornières droite et gauche d'un sac comprenant :  
notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A3C ; cache boule et  
faisceau électrique 7 broches.

#### Visserie de montage : ( voir schéma de montage ) :

En A : 2 vis H, M 10 x 120 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M 10 nylstop  
+ 2 entretoise 12x17 long: 90mm.

En B : 2 vis H, M 10 x 130 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M 10 nylstop  
+ 2 entretoise 12x17 long: 90mm.

En C : 2 vis H, M 10 x 130 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M 10 nylstop  
+ 2 entretoise 12x17 long: 90mm + 2 contre-plaques 50x30x8.

En D : 2 vis H, M 16 x 40 , 8.8 + 2 écrous H, M 16 nylstop.

#### Montage de l'attelage :

Il n'est pas nécessaire de démonter le pare chocs.

Desserrer la roue de secours, afin de pouvoir passer l'attelage, repérer les points de fixation qui se  
trouvent sur les longerons, les agrandir afin de pouvoir passer les entretoises.

Fixer la traverse en A ensuite insérer les cornières avec la visserie en B, C.

Monter, le faisceau électrique et la quille.

Pour le faisceau démonter les feux du véhicule et passer le câble par le dessous et se reprendre  
directement sur le câblage des feux.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages  
préconisés.

Poux pouvez maintenant resserrer la roue de secours.

#### IMPORTANT :

**La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur  
du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie apr és 100km de traction.**

Poids:  
16 kg

**SCHEMA DE MONTAGE**  
**SSANGYONG REXTON**  
**REF: 7010D**

**REMARQUE:** Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

| Couples de serrage préconisés |     |     |     |    |
|-------------------------------|-----|-----|-----|----|
| Ømm                           | 8   | 10  | 12  | 16 |
| m.daN                         | 2,3 | 4,5 | 7,5 | 19 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Date création | VISA:        |
| 23.05.2005    | BOUFARNANA.L |

