


AUDI




MOD.

A4 (F4)

ANNEE

15→
Schéma d'installation pour alarme 46XX

ANDROMEDA V80

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
			Voir photo 1.
			Voir photo 2.
	ROUGE	Rouge/Noir	Pos.2 connecteur 73 voies Noir T73B. Voir photo 3.
	Fil NOIR		Voir photo 4.
	ORANGE	Orange/Vert	Pos.40 connecteur 73 voies Noir T73C. Voir photo 5.
	VIOLET	Orange/Marron	Pos.41 connecteur 73 voies Noir T73C. Voir photo 5.
	JAUNE	Gris/Bleu	Pos.1 connecteur 17 voies Marron. Voir photo 6. **
	JAUNE/VERT	Gris/Bleu	Pos.2 connecteur 17 voies Noir. Voir photo 7. **
** seulement pour les clignotants arrière, les avants sont contrôlés par le CAN.			
	VERT/ROUGE	Noir/Violet	Pos.19 connecteur 73 voies Noir T73B. voir photo 3. *
*Utiliser seulement dans le cas où le signal n'est pas détecté par le réseau CAN.			
			Voir photo 8.
			Le signal est détecté par le réseau CAN.
	VERT VERT	Bleu/Jaune	Pos.88 connecteur 91 voies Noir T91. Voir photo 9.


AUDI

MOD.

A4 (F4)

ANNEE

15→

1



2



3



4



5



6




AUDI

MOD.

A4 (F4)

ANNEE

15→

7



8



9

