


AUDI






MOD.

A5 (8T)

ANNEE

07
www.cobra-at.com/fr

Schéma d'installation pour alarme 4400/4600

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
			Voir photo 1.
			Voir photo 2.
			Le signal est dans le CAN.
			Voir photo 7.
	ROUGE	Rouge	Voir photo 3.
	NOIR		Point de masse d'origine.
	ORANGE	Orange/Vert	Position 14 connecteur 16 voies Marron. Voir photo 4.
	VIOLET	Orange/Marron	Position 15 connecteur 16 voies Marron. Voir photo 4.
	JAUNE/BLANC	Rouge/Jaune	Position 8 connecteur 32 voies Gris. Voir photo 5.
	JAUNE/VERT	Noir/Blanc	Position 5 connecteur 17 voies Marron. Voir photo 6.
	VERT VERT	Noir	Fil en sortie du relais 404. voir photo 8.

1) La volumétrie est automatiquement désactivée, lorsqu'une vitre est ouverte.


AUDI
MOD.
A5 (8T)
ANNEE
07
www.cobra-at.com/fr
1

2

3

4

5

6


Note: Cette fiche est fournie a titre indicatif pour la connexion d'un système de protection Cobra. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.


AUDI
MOD.
A5 (8T)
ANNEE
07
www.cobra-at.com/fr
7

8
