



www.cobra-at.com/fr

MAZDA



MOD.

MX5

ANNEE

06

Schéma d'installation pour alarme à télécommande Cobra

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	JAUNE/BLEU	Positionner la sirène près de la batterie.	
		Sous le tableau de bord côté conducteur.	
	ROUGE	Fil Blanc/Vert connecteur 6 voies Blanc de la centrale de verrouillage.	
	Fil NOIR	Fil Noir connecteur 30 voies Blanc de la centrale de verrouillage.	
	VERT/ROUGE	Fil Noir/Jaune connecteur 30 voies Blanc de la centrale de verrouillage située sous le tableau de bord côté conducteur.	
	Information non disponible.		
	JAUNE	Fil Vert/Noir et Vert/Blanc connecteur 54 voies Blanc de la centrale de verrouillage situé sous le tableau de bord côté conducteur.	
	JAUNE		
 CENTRALISATION	ORANGE	Fil Gris/Rouge (ouverture) connecteur 27 voies Gris de la centrale de verrouillage. La fermeture se fait sur le même fil avec une résistance de 1KOhm. Voir schéma page 2.	
	VIOLET		
	VIOLET/ORANGE	Masse.	
	JAUNE/NOIR	Ne pas connecter.	
	GRIS/NOIR	Ne pas connecter.	
	VERT VERT	Pompe : Fil Noir position 2 connecteur 8 voies Blanc situé sur le pied de caisse conducteur. DEMARREUR : Fil Noir connecteur 4 voies Blanc situé dans le panneau d'instrument.	
	BLEU/ROSE	Fil Noir/Bleu connecteur 27 voies Gris de la centrale de verrouillage situé sous le tableau de bord côté conducteur.	
	ROSE/NOIR	Fil Blanc position 5 connecteur 24 voies Blanc situé sur le panneau d'instrument à droite. Réaliser un Pull-up avec une résistance de 10KOhm.	
	Ajouter le contacteur fourni dans le kit.		
KLAXON	Information non disponible.		


MAZDA
MOD.
MX5
ANNEE
06
www.cobra-at.com/fr
SCHEMA DE CENTRALISATION :
CONNECTEUR 27 VOIES GRIS
