


MERCEDES



MOD.

**VIANO
VITO
(W639)**

ANNEE

07→
www.cobra-at.com/fr
Schéma d'installation pour alarme 4415

Morpheus 02.07.52

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
			Dans le compartiment moteur. Voir photo 2.
			Positionner la centrale derrière la boîte à gants. Voir photo 1.
	NOIR Position 17		Voir photo 8.
			Voir photo 7.
	ROUGE	Rouge	Voir la photo 3.
	NOIR		Voir la photo 4.
 Séparer les lignes avec des diodes 1N5406	JAUNE	Vert/Noir Blanc/Noir	En position 15 du connecteur 20 voies Noir siglé X9(AVD). Voir photo 6. En position 5 du connecteur 28 voies Noir siglé 14(ARD). Voir photo 6.
	JAUNE/VERT	Vert/Noir Blanc/Noir	En position 20 du connecteur 20 voies Noir siglé X9(AVG). Voir photo 6. En position 28 du connecteur 28 voies Noir siglé 14(ARG). voir photo 6.
 CAN High CAN Low	ORANGE	Marron/rouge	Sur le connecteur 12 voies Noir. Voir photo 5.
	VIOLET	Marron	Sur le connecteur 12 voies Noir. Voir photo 5.
 +50	VERT VERT	Violet	En position 1 du connecteur 5 voies Noir siglé M1. Voir photo 9.

- 1) La fermeture automatique des portes active l'alarme.
- 2) La volumétrie n'est pas automatiquement éjectée lors de l'activation d l'alarme vitre ouverte.
- 3) Le transpondeur désactive l'alarme lorsque le contact est mis.
- 4) Si une des portes est ouverte l'alarme ne s'active pas.


MERCEDES

MOD.

**VIANO
VITO
(W639)**

ANNEE

07→
www.cobra-at.com/fr

1



2



3



4



5



Note: Cette fiche est fournie a titre indicatif pour la connexion d'un système de protection Cobra. Les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

frviano(w639)am0
7 can.doc


MERCEDES

MOD.

**VIANO
VITO
(W639)**

ANNEE

07→
www.cobra-at.com/fr


7



6



8



9

