



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Scheda Can Bus:

CITROEN C4 CACTUS 2014⇒

SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE

da **CARLIST29**
e successive

Comando clacson



Comando sirena



COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

Funzione	Colore filo allarme	Posizione e connessione su vettura	
Posizionamento		Collegarsi al filo BIANCO 6mm del connettore NERO a 2 vie, connesso sul fronte della scatola fusibili.	
Alimentazione	Rosso	al filo GIALLO pos. 3	del connettore GRIGIO a 4 vie connesso sotto il volante, all'interno della scatola dello sterzo.
	Nero	al filo GIALLO/VERDE pos.4	
Abilitazione CAN BUS (Fig.1)	Bianco /Marrone (can low)	al filo GRIGIO pos.1	nel connettore GRIGIO a 4 vie connesso sotto il volante, all'interno della scatola dello sterzo.
	Bianco /Verde (can high)	Al filo VIOLA pos.2	
Discriminatore (! Importante)	Blu	Oppure pos. 33 filo Verde o rosso nel conn. 60 poli EPB oppure Al filo ROSSO pos.4 nel connettore a 60 vie NERO EPB	
Indicatori di direzione	Giallo/Verde (comando hazard)	Collegare al filo AZZURRO del connettore AZZURRO “EPB BLUE” connesso sul fronte della centralina BSI, posta sotto il cruscotto lato guida.	
Plafoniera	Rosso/blu (ingresso positivo)	Collegare al filo GRIGIO nel connettore a 18pin NERO battitacco lato guida	
Comando CLACSON SELEZIONE “C2”		Clackson pilotato direttamente dall'allarme. In alternativa è possibile collegarsi al filo ARANCIO del connettore BIANCO a 20 vie fissato all'interno della scatola dello sterzo. Selezionare Comando negativo (Jmper, uscita relè (su filo BIANCO/ROSSO) e suono intermittente.	
Comando Sirena SELEZIONE “C3”	Bianco /Rosso (verificare SELETORE polarità sull'allarme)	Collegare il ROSSO/BIANCO dell'allarme al filo BIANCO (per le sirena a 4 fili) o al filo ROSSO (per le sirene a due fili). Lasciare il selettore polarità dell'allarme al positivo.	
Blocco Motore	Verde Verde	Avviamento: Interrompere il filo MARRONE sotto il cruscotto Pompa carburante: Interrompere nel connettore BLU a 60 poli EPB (sezione centrale grigia) , il filo AZZURRO o ROSA pin n° 32	
Positivo sotto chiave	Verde-Nero	Non collegare , segnali rilevati da linea can	