

HPS 845

C

2

(Klaxon)


C

3

(Sirène)


CITROËN C4 II -> 2010
CONNEXIONS ENTRE LE VÉHICULE ET L'ALARME

FUNCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	ROUGE (+30)	ROUGE	Fil en position « 2 » du connecteur NOIR à 2 voies siglé «PP2» sur la centrale BSI sous le tableau de bord coté conducteur. (Photo 2)
	NOIR (-31)		Voir photo 1
	BLANC/MARRON	VIOLET	Fil en position «23» du connecteur BLEU à 60 voies siglé «EPB» sur la sur la centrale BSI. (Photo 2)
	BLANC/VERT	ORANGE	Fil en position «25» du connecteur BLEU à 60 voies siglé «EPB» sur la sur la centrale BSI. (Photo 2)
	JAUNE/VERT	BLEU CLAIR	En position «7» du connecteur BLEU à 60 voies siglé «EPB» sur la centrale BSI. (Photo 2)
INHIBITION	BLEU	ROUGE	En position «9» du connecteur MARRON à 60 voies siglé «EH1»branché en haut de centrale BSI. (Photo 2)
	BLEU/ROUGE	BLANC	En position «4» du connecteur NOIR à 18 voies siglé «PAV» sur la centrale BSI. (Photo 2)
	BLEU/NOIR		Installer le contacteur fourni dans le kit.
Klaxon  (Si pas de sirène)	BLANC/ROUGE		Ne pas connecter. Fonction obtenue par le CAN BUS
	VERT VERT		Démarrreur : Se connecter au fil BLEU CIEL en position 22 du connecteur BLEU EPB à 60 sur la centrale BSI. (Photo 2) OU Moteur :Se connecter au fil BLANC en position 32 du connecteur BLEU EPB à 60 sur la centrale BSI. (Photo 2)

Photo 1



Photo 2





