


HPS 845

8

3

MAZDA CX5 2011
CONNEXIONS ENTRE LE VÉHICULE ET L'ALARME

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
 + 12V	ROUGE		Voir photo 2
	NOIR		Voir photo 2
 CAN L	BLANC/MARRON	VIOLET	Fil en position «14» du connecteur OBD II » à 16 voies situé sous le tableau de bord à gauche . (Photo 2)
 CAN H	BLANC/VERT	VERT	Fil en position «6» du connecteur OBD II » à 16 voies situé sous le tableau de bord à gauche . (Photo 2)
 WARNING	JAUNE	BLEU/ORANGE	Fil sur le connecteur BLANC à 50 voies situé sur le support porte-connecteur, derrière le repose pied coté conducteur. (Photo 1)
	JAUNE	BLEU/NOIR	Fil sur le connecteur BLANC à 50 voies situé sur le support porte-connecteur, derrière le repose pied coté conducteur. (Photo 1)
Klaxon  (Si pas de sirène)	BLANC/ROUGE	NOIR	Fil sur le connecteur BLANC à 16 voies situé sur la colonne de direction. (photo 3)
 IMMOBILISER	VERT VERT		Démarrreur : couper le fil Rouge/Noir en position 5 du connecteur BLANC à 10 voies sur la pédale d'embrayage.

