



VW Transporter T5 à partir de 2010

CONNEXIONS ENTRE LE VÉHICULE ET L'ALARME HPS845

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	ROUGE	ROUGE/BLANC	Fil en position «16» du connecteur NOIR à 17 voies. (Photo 1)
	NOIR		Relier au noeud de masse d'origine à gauche de la pédale d'embrayage.
	BLANC/MARRON	ORANGE/MARRON	Fil en position «21» du connecteur BLANC à 73 voies marqué « B ». (Photo 2)
	BLANC/VERT	ORANGE/VERT	Fil en position «20» du connecteur BLANC à 73 voies marqué « B ». (Photo 2)
	JAUNE JAUNE	NOIR/BLANC NOIR/VERT	Fil en position «14» du connecteur BLANC à 73 voies marqué « B ». (Photo 2) Fil en position «15» du connecteur BLANC à 73 voies marqué « B ». (Photo 2)
 (Si pas de sirène)	BLANC/ROUGE	NOIR/JAUNE	Fil en position «72» du connecteur NOIR à 73 voies marqué « A ». (Photo 2)
	VERT VERT	MAX 10A (vérifier que la tension ne dépasse pas)	Démarrreur : : interrompre le fil NOIR situé dans le faisceau de câbles sous la colonne de direction. (Photo 3)
	BLEU/NOIR		Installer le contacteur fourni. (Photo 9)







