

SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION

PROGRAMMATION DU SYSTEME GEMINI 823

MEMORISATION DES SEQUENCES DE CLIGNOTEMENTS ET DES INFOS DE PORTES.

MEMORISATION :

- 1) Vérifier que sur la centrale le dip-switch N°4 soit sur « ON » et que le fil Blanc-Orange soit bien connecté à un clignotant du véhicule et que les fils Jaune-Bleu et Vert-Bleu soit connectés aux impulsions de portes.
- 2) Débrancher le connecteur à 8 voies.

- 3) Maintenant mettre le contact du véhicule (+15).




- 4) Rebrancher la centrale.



☞ Le voyant rouge **LED** reste allumé pour confirmation le début de l'opération.

- 5) Couper le contact du véhicule (+15).



Veillez vérifier que les portières du véhicule sont toutes fermées correctement.

- 6) Appuyer sur le bouton de la télécommande du véhicule pour effectuer fermeture.



Le voyant rouge LED s'éteint puis s'allume de nouveau pour confirmer l'enregistrement.

☞ Confirmation par un **bip** sonore.

☞ Appuyer sur le bouton de la télécommande pour effectuer l'ouverture.



Le voyant rouge LED s'éteint pour confirmer l'enregistrement.

☞ Confirmation par deux **bip** sonore.

La procédure est terminée.

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com

SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION

ATTENTION ! Il faut que les portes soient fermées correctement car le véhicule ne transmettra pas les informations correctement et l'enregistrement sera erroné.

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com