

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur du support amortisseur côté conducteur.

Sous la planche de bord côté conducteur.

Centrale modulaire

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble au dessus de la pédale d'embrayage.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils alarme</u> GE823	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R	BLANC 10mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 1 voie de la centrale fixée verticalement sous le tableau de bord côté conducteur.
<u>MASSE:</u> 	NOIR marqué M		Au point de masse origine en pied de porte conducteur.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ORANGE + ORANGE-BLANC	BLEU clair 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU clair à 8 voies de la centrale fixée verticalement sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 7 et N° 5
	ORANGE	BLANC 0,75mm².	
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	JAUNE 4mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU clair à 6 voies de la centrale fixée verticalement sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 1
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	NOIR 1,5mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 8 voies en sortie du naiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	NOIR 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU clair à 8 voies de la centrale fixée verticalement sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 8
<u>CONTACT PORTES :</u>  Séparer les lignes avec 2 diodes de type 1N4007	VERT-MARRON	<u>Avant gauche:</u> ROSE 0,5mm². <u>Avant droit et arrière:</u> BLEU 0,5mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies de la centrale fixée verticalement sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 2 et N° 1
<u>CONTACT CAPOT :</u>		Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 			

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.