

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le support amortisseur côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur placé sur l'arrière de l'amortisseur dans le compartiment essuie glace.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF +12V : 	NOIR marqué R	ROUGE 6mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 1 voie fixé sur le devant de la boîte à fusibles.
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter à un point de masse en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	BLEU-BLANC 1mm².	<u>Connecteur</u> : Multiple NOIR-BLEU à 60 voies placé verticalement sur le devant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°10 et N°8.
	ORANGE	BLEU-NOIR 1mm².	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	ORANGE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR libre à 3 voies placé à droite de la boîte à fusibles venant du naiman.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	MARRON 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR libre à 3 voies placé à droite de la boîte à fusibles venant du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel).  Utiliser un relais 30A.	NOIR marqué R	VERT-ORANGE 2.5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 24 voies placé en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N°24
VITRE ELECTRIQUE : FONCTION IMPOSSIBLE SUR CE VEHICULE SYSTEME CODIFIE			
CONTACT CAPOT : 		Installer le poussoir fourni vers Le mécanisme de fermeture.	
CAN BUS CODE PROGRAMMATION: 131 	BLEU clair- GRIS: (CAN HIGH)	BLEU 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD sur la gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°1 et n°9.
	BLEU-CLAIR: (CAN LOW)	BLANC 0,5mm²	

TABLEAU DES FONCTIONS CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.



+12Volt permanent :

Masse :



PRISE OBD :

Connecteur : Multiple NOIR-BLEU à 60 voies



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.