

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Près de la boîte à fusibles moteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine en pied de porte passager.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	ROUGE-BLANC 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 26 voies fixé sur la partie haute derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°1
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter à une masse châssis en pied de porte passager.
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : 	BLEU	BLANC-BLEU 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC-GRIS à 26 voies fixé derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°19
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	ROSE-VERT 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC-GRIS à 26 voies fixé derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°21
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Ajouter un relais de 30A	2x NOIR marqué H	ROSE-VERT 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 5 voies du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	NOIR 0,75 mm ² .	Se connecter à 20 voies de la centrale dans la portière conducteur. <u>Position</u> : n°1
CAN BUS : CODE PROGRAMMATION : 132 	BLEU clair- GRIS: (CAN HIGH)	BLANC-ORANGE 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC-GRIS à 26 voies fixé derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°5 et n°4
	BLEU-CLAIR: (CAN LOW)	BLANC 0,5mm ²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.