

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur l'amortisseur côté passager.
Sous le tableau de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine côté passager près du support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
POSITIF : 	BLEU-CLAIR 4mm ² .	<u>Connecteur</u> : VERT à 2 voies marqué « AP » de la centrale BSI en pied de porte passager.
MASSE : 		Se connecter au point de masse de la centrale BSI.
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : EN NEGATIF  ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions »	BLANC 0,75mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies marqué « PB » de la centrale BSI . <u>Position</u> : N° 2
POSITIF SOUS CLE : 	ROSE 1mm ² .	<u>Connecteur</u> : VERT-ROUGE à 16 voies marqué « PP » de la centrale BSI. <u>Position</u> : N° 2
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLEU 0.5mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies du neïman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	MARRON 0.5mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies du neïman.
LIGNE CAN BUS : (CODE DE PROGRAMMATION :164) 	<u>CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS):</u> VERT 0,5mm ² <u>CAN LOW (BLEU-CLAIR):</u> ROUGE 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies marqué « EH1 » de la centrale BSI <u>Position</u> : N° 30 et N° 28

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE AVEC ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
E	Fonction anti-distraktion
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.