

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le support amortisseur côté conducteur derrière la batterie.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur placé au-dessus du maître cylindre.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE :</u>  ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions »	BLEU	MARRON-JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 76 voies sur le côté de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°8
<u>POSITIF 12V PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R	ROUGE 6 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 2 voies dans la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 76 voies sur le côté de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager.
<u>BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	ORANGE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-BLEU à 26 voies sur le côté droit de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager.
<u>CAN BUS :</u> CODE PROGRAMMATION → 124 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	GRIS-ORANGE 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : VERT à 76 voies sur le côté de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°42
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	VIOLET-ORANGE 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : VERT à 76 voies sur le côté de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°41

TABLEAU DES FONCTIONS CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
E	Fonction anti-distraktion

Boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager.NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.