

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le support amortisseur côté conducteur derrière la batterie.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur placé au-dessus du maître cylindre.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE :  ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions »	BLEU	ROSE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 76 voies de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°13
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R	ROUGE 6 mm².	<u>Connecteur</u> : VERT clair à 2 voies de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager.
MASSE : 	NOIR marqué M		
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 76 voies de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°66
BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	VERT-VIOLET 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 76 voies de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°41
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.		
CAN BUS : CODE PROGRAMMATION → 124 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	GRIS-ORANGE 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : VERT à 76 voies de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°30
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	VIOLET-ORANGE 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : VERT à 76 voies de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°31

TABLEAU DES FONCTIONS CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
E	Fonction anti-distracted

Boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager.NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.