

POSITIONNEMENT

Sirène

Derrière le feu côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur placé près de la pédale d'embrayage.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION:</u> 	ORANGE	BLANC 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> : BLANC à 11 voies connecté sur l'avant de la boîte à fusibles.
	ORANGE	NOIR-BLANC 0,75 mm².	
<u>POSITIF 12V PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R	ROUGE 10 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR à 2 voies connecté sur l'avant de la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	BLANC-NOIR avec 2 Réf. GRIS 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> : BLANC à 2 voies connecté sur l'avant de la boîte à fusibles.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	VIOLET 0,5 mm².	<i>Connecteur</i> : BLANC à 6 voies du naiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence et Diesel). 	2x NOIR marqué H	MARRON-ROUGE 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> : BLANC à 6 voies du naiman.
<u>CAN BUS GE933:</u> CODE PROGRAMMATION → 176 	BLEU clair-GRIS <i>CAN HIGH</i>	ROSE-JAUNE 0,5mm²	<i>Connecteur</i> : BLANC à 36 voies connecté sur l'avant en bas de la boîte à fusibles. <i>Position</i> : n°17 ou n°36
	BLEU clair <i>CAN LOW</i>	BLANC-ROUGE 0,5mm²	<i>Connecteur</i> : BLANC à 36 voies connecté sur l'avant en bas de la boîte à fusibles. <i>Position</i> : n°16 ou n°35

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C*	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
E	Fonction anti-distraktion
H	Déclenchement POSITIF de la mise du contact
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.