

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur l'amortisseur côté conducteur près du servo frein.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

.Passage origine près du servo frein.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	BLANC réf. GRIS 2,5 mm ² .	<i>Connecteur :</i> NOIR à 8 voies de la centrale Noire à droite de la colonne de direction. <i>Position :</i> n°5
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter à un point de masse châssis.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	VERT réf. GRIS 0,75 mm ² .	<i>Connecteur :</i> MARRON à 12 voies de la centrale Noire à droite de la colonne de direction. <i>Position :</i> n°7 et n°8.
	ORANGE	VERT Foncé réf. GRIS 0,75 mm ² .	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	BLANC réf. GRIS 2,5 mm ² .	<i>Connecteur :</i> NOIR à 8 voies de la centrale Noire à droite de la colonne de direction. <i>Position :</i> n°1
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Ajouter un relais de 30A	2x NOIR marqué H	GRIS 4 mm ² .	<i>Connecteur :</i> BLANC à 6 voies placé en sortie du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	JAUNE réf. GRIS 0,75 mm ² .	<i>Connecteur :</i> BLANC à 16 voies sur le devant de la boîte à fusibles à droite dans le compartiment moteur.
VITRE ELECTRIQUE : POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.			
CAN BUS : (CODE PROGRAMMATION) 120 	<i>CAN HIGH:</i> BLEU-GRIS	BLEU 0,5mm ²	<i>Connecteur :</i> NOIR à 40 voies de la centrale Noire à droite de la colonne de direction. <i>Position :</i> n°22 et n°21
	<i>CAN LOW:</i> BLEU clair	ROSE 0,5mm ²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.