

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène Sur l'amortisseur côté conducteur.

Centrale modulaire Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

.Utiliser le passage origine près de la pédale d'embrayage.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	VERT 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 15 voies de la centrale BCM en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n° B6
MASSE : 	NOIR marqué M	NOIR 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 15 voies de la centrale BCM en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n° B3
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	VERT 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 15 voies de la centrale BCM en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n° A5 et A6
	ORANGE	BLANC 0,5 mm².	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	BLEU 1 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 15 voies de la centrale BCM en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n° B4
BLOCAGE MOTEUR : (Véhicule essence et Diésel) 	2x NOIR marqué H	ORANGE 1 mm².	Correspondant au fusible de 10A marqué « ELEC PARTS (IGN) ECW/DC DCIGN »
CAN BUS : (CODE PROGRAMMATION) 120 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU-GRIS	BLEU 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies de la centrale BCM en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n° 22 et n° 21 Ou <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD. <u>Position</u> : n°6 et n°14
	<u>CAN LOW:</u> BLEU clair	ROSE 0,5mm²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
G	Véhicule équipé de la fonction « Keyless-go »
H	Déclenchement POSITIF de la mise du contact
*	Dépend de la version du véhicule.

SUR CE VEHICULE LES CONTACTS DE PORTES COFFRE ET CAPOT SONT DETECTES PAR LE CAN BUS.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.