

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur l'amortisseur côté passager.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	JAUNE 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies connecté sur la partie haute à l'arrière de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°5
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter au point de masse derrière la boîte à gants.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	MARRON réf. GRIS 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : MARRON à 12 voies connecté à l'arrière de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°7 et n°8
	ORANGE	GRIS 0,5 mm ² .	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	BLEU 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies connecté sur la partie haute à l'arrière de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°1
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Ajouter un relais de 30A	2x NOIR marqué H	GRIS 4 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	BLEU-BLANC réf. GRIS 1 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies connecté sur l'avant de la boîte à fusibles moteur. <u>Position</u> : n°3
VITRE ELECTRIQUE : POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.			
CAN BUS : (CODE PROGRAMMATION) 120 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU-GRIS	BLEU 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies connecté sur la partie haute à l'arrière de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°22 et n°21 Ou <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD. <u>Position</u> : n°6 et n°14
	<u>CAN LOW:</u> BLEU clair	ROSE 0,5mm ²	

TABEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
G	Véhicule équipé de la fonction « Keyless-go »
H	Déclenchement à la mise du contact

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.