

AVEC CENTRALE BSI NON PROGRAMMEE**POSITIONNEMENT**

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur l'avant de la boîte à fusibles moteur côté conducteur.
Sous le tableau de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine près de la pédale d'accélérateur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicules</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>POSITIF :</u> 	NOIR marqué R	BLANC 4mm².	<i>Connecteur:</i> GRIS à 2 voies (AP) de la centrale BSI.
<u>MASSE :</u> 	NOIR marqué M		Au point de masse origine derrière la boîte à fusibles.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION 1 FIL:</u> 	BLEU	BLANC 0,75mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR à 10 voies (PB) de la centrale BSI. <i>Position :</i> n°2
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	GRIS 4mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR à 2 voies (AA) de la centrale BSI. <i>Position :</i> n°2
<u>BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	BLEU clair 2,5mm².	<i>Connecteur:</i> GRIS à 5 voies (PB) de la boîte à fusibles moteur. <i>Position :</i> n°2
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir non fourni vers le phare côté conducteur.		
<u>1°LIGNE CAN BUS :</u> <u>CODE DE PROGRAMMATION :</u> 152 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU clair-GRIS	BLANC 0,5mm²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 40 voies (EH1) de la centrale BSI. <i>Position :</i> n°30 et 28
	<u>CAN LOW:</u> BLEU clair	GRIS 0,5mm	
<u>2°LIGNE CAN BUS :</u> <u>CODE DE PROGRAMMATION :</u> 152 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU clair-GRIS	BLANC-VIOLET 0,5mm²	<i>Connecteur:</i> NOIR à 10 voies (PB) de la centrale BSI. <i>Position :</i> n°8 et 10
	<u>CAN LOW:</u> BLEU clair	GRIS-MARRON 0,5mm	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.