

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine, au dessus de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	Côté gauche : BLEU clair 0,75 mm². BLEU 0,75 mm².	Connecteur : libre MARRON à 22 voies sur le montant près de la pédale d'embrayage. Position : N°5 et N°15
+12V PERMANENT (+30) : 	ROUGE-NOIR 4 mm².	Connecteur: JAUNE à 6 voies placé en sortie du naiman.
MASSE : 		Se connecter directement à une masse châssis.
POSITIF SOUS CLE (+15) : 	ROSE 0,75 mm²	Connecteur: JAUNE à 6 voies placé en sortie du naiman.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	JAUNE 0,75 mm².	Connecteur: JAUNE à 6 voies placé en sortie du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	2X ROSE 0, 75 mm².	Connecteur. BLANC à 18 voies sur l'arrière de la boîte à fusibles sous le tableau de bord côté conducteur. Position : N° 17.
VERROUILLAGE CENTRALISE: Schéma N°2. Commande négative. 	OUVERTURE BLANC 2 Réf. GRIS 0,75 mm². FERMETURE BLEU clair 2 Réf. GRIS 0,75 mm².	Dans le faisceau sortant de la porte conducteur.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2343. 	a. + ↑ G : MARRON 1,5 mm². b. + ↑ D : MARRON 1,5 mm².	a. Connecteur. BLANC à 8 voies sur le bouton de commande dans la portière conducteur. Position : N° 6. b. Dans le faisceau sortant de la porte conducteur.
CONTACT PORTES COFFRE : 	BLANC 0,75 mm².	Connecteur. BLANC à 18 voies sur l'arrière de la boîte à fusibles sous le tableau de bord côté conducteur. Position : N° 3.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté conducteur.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.