

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur support amortisseur côté conducteur, avant gauche derrière le phare à côté de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine sur le côté du support amortisseur côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	JAUNE réf. 2335 0,75mm². BEIGE réf. 2345 0,75mm².	Connecteur : NOIR - BLEU à 15 voies de la centrale de verrouillage. Position : N°2 et N°10.
POSITIF SOUS CLE : 	ORANGE réf. C02 0,75mm².	Connecteur : NOIR - BLEU à 15 voies de la centrale de verrouillage. Position : N°5.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLEU 2,5 mm².	Connecteur : NOIR à 2 voies fixé sur la droite de la colonne de direction.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROSE réf. 1202 0,75mm².	Connecteur : NOIR à 3 voies placé sur l'interrupteur d'inertie situé dans le compartiment moteur sur le support amortisseur côté passager.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°23. Commande négative. 	OUVERTURE: MARRON réf. 6292 0,5mm². FERMETURE: MARRON réf. 6292 0,5mm².	Connecteur : JAUNE à 26 voies de la centrale de verrouillage. Position : N°5.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. + ↑ G : JAUNE réf. 6040 1,5 mm². b. + ↑ D : ROSE réf. 606A 1,5 mm². Arrière : c. + ↑ D : ROSE réf. 612 1,5 mm². d. + ↑ D : ROSE réf. 617 1,5 mm².	a. Se connecter sur la centrale «magic» placé à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter en sortie du passe câble de la portière conducteur. c. d. Se connecter sur les interrupteurs de commande placés sur le côté du frein à main.
CONTACT PORTES : 	BEIGE réf. 309D 0,75 mm².	Connecteur : NOIR - BLEU à 15 voies de la centrale de verrouillage. Position : N°15.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	ORANGE réf. 3026 0,75 mm².	Connecteur : NOIR - BLEU à 15 voies de la centrale de verrouillage. Position : N°9.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		Sur combiné instruments, connecteur 26 voies bleu, en broche 3, fil n°162 gris ou 162B orange.
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.