

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine placé près du passage de roue côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	BLEU/CIEL 0,75 mm ² . BLEU/CIEL - NOIR 0,75 mm ² .	Connecteur : NOIR à 10 voies de la boîte à fusibles. Position : n°5 et n°6.
POSITIF SOUS CLE : 	VERT - NOIR 1,5 mm ² .	Connecteur : BLANC à 3 voies placé en sortie du neïman. Position : n°3.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE 1,5 mm ² .	Connecteur : BLANC à 3 voies placé en sortie du neïman. Position : n°1.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT - NOIR 1,5 mm ² .	Connecteur : BLANC à 3 voies placé en sortie du neïman. Position : n°3.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	OUVERTURE : BLANC 0,5mm ² FERMETURE : BLEU/CIEL 0,5mm ²	Connecteur : NOIR à 4 voies placé derrière la boîte à fusibles. Position : n°1 et n°2.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. + ↑ G: ROUGE 1 mm ² . b. + ↑ D: GRIS - NOIR 1 mm ² . Arrière : c. + ↑ G: ROUGE 1 mm ² . d. + ↑ D: GRIS - NOIR 1 mm ² .	a. Connecteur : libre NOIR à 4 voies près du passe câble de la portière conducteur. b. Connecteur : libre BLANC à 4 voies près du passe câble de la portière passager. c. d. Se connecter aux interrupteurs de commande placés sur le tunnel central.
CONTACT PORTES : 	Avant : a. BLANC - NOIR 0,75 mm ² . Arrière : b. G. ROUGE 0,5 mm ² . c. D. GRIS - NOIR 0,5 mm ² .	a. Se connecter dans passe câble en sortie de portière conducteur. b. Se connecter sur les interrupteurs respectifs.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	NOIR 0,5 mm ² .	Se connecter directement sur la veilleuse du plafonnier.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		Derrière le compteur de vitesse, sur un connecteur transparent 2 voies, Fil Marron
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.