

#Véhicule -

Marque

FORD

Type

C MAX

Année:

2004

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

COMPACTE Au dessus de la boite à gants coté passager.

MODULAIRE à positionner dans le logement de l'essuie-glace coté passager

PASSAGE DU FAISCEAU**ALIMENTATION**

Positive & Négative

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
INDICATEUR DE DIRECTION : 	BLEU 1mm². BLEU - ORANGE 1mm².	<u>Connecteur:</u> MARRON à 41 voies de la centrale derrière la boite à gants coté passager. <u>Position :</u> n°32 et n°33
POSITIF SOUS CLE : 	ROUGE - VERT 1mm².	<u>Connecteur:</u> VERT de la centrale derrière la boite à gants coté passager. <u>Position :</u> n°32
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). Utiliser un relais 30A.	GRIS / NOIR 2.5mm².	<u>Connecteur:</u> NOIR à 7 voies du faisceau du contact a clef
2° BLOCAGE MOTEUR : (véhicule diesel)	VERT - NOIR 1,5 mm².	<u>Connecteur :</u> BLANC à 8 voies dans la boite à fusibles. <u>Position :</u> n° 3
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma n°4. Commande directe moteur 	<u>OUVERTURE :</u> NOIR 0,75 mm². <u>FERMETURE :</u> NOIR 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> NOIR à 18 voies situé sur le moteur lève vitres dans la porte conducteur. <u>Position :</u> n° 1 et n°4
CONTACT PORTES : 	NOIR - JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> VERT à 41 voies de la centrale derrière la boite à gants coté passager.
CONTACT CAPOT : 		
CONTACT COFFRE : 	NOIR - BLEU 0,75 mm².	Se connecter directement sur la lampe d'éclairage du coffre.
KLAXON : Commande négative 	NOIR - BLEU 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> NOIR à 9 voies le long de la colonne de direction
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		
CONTACTEUR DE FREIN 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.