

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support de l'amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté passager placé sous la boîte à fusibles du compartiment moteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - BLEU réf. GRIS 0,75 mm². VERT - JAUNE réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur : GRIS à 16 voies fixé à l'étrier sur la gauche de la colonne de direction.
POSITIF SOUS CLE : 	ROUGE - BLANC réf. GRIS 1,5 mm².	Connecteur : MARRON à 7 voies placé sur le relais de pompe au-dessus de la pédale de frein.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - BLANC 4 mm².	Connecteur : MARRON à 7 voies fixé au-dessus de la boîte à fusibles.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROUGE - NOIR 1,5 mm².	Connecteur : MARRON à 7 voies placé sur le relais de pompe au-dessus de la pédale de frein.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande Négative. 	OUVERTURE: ORANGE réf. GRIS 0,75 mm². FERMETURE: NOIR - BLANC réf. GRIS 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau qui alimente la partie arrière du véhicule qui passe sous le pied de porte côté conducteur (il est possible de trouver les fils dans le tube au-dessus de la boîte à fusibles).
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2343. 	Avant : a. + ↑ G : ROUGE - BLEU réf. GRIS 1,5mm². b. + ↑ D : BLEU - JAUNE réf. GRIS 1,5mm². Arrière : c. + ↑ G : BLEU - VERT réf. GRIS 1,5mm². d. + ↑ D : JAUNE réf. GRIS 1,5mm².	a. Se connecter à l'interrupteur de commande située à l'intérieur de la portière conducteur. b. c. d. Se connecter dans le faisceau en sortie du passe câble de la portière conducteur.
CONTACT PORTES : 	BLANC - NOIR réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur : GRIS multiple à 28 voies placé sur la droite de la colonne de direction.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	ORANGE - VERT réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur : VERT à 18 voies placé sur la gauche de la colonne de direction.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.