

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur, derrière le filtre à air.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté conducteur placé à côté du support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	GRIS 0,75mm². BLEU/CIEL - ORANGE 0,75mm².	<i>Connecteur:</i> GRIS à 10 voies placé sur la partie avant de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n°1 et n°3.
POSITIF SOUS CLE : 	2 X JAUNE 4 mm².	<i>Connecteur:</i> BLEU/CIEL à 23 voies fixé sous la boîte à fusibles.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC 4 mm².	<i>Connecteur:</i> BLEU à 6 voies placé en sortie du neiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROSE 1,5 mm².	Se connecter sur l'interrupteur d'inertie placé dans le compartiment moteur sur le support amortisseur côté passager.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	GRIS 1,5 mm².	Se connecter dans le faisceau qui passe sous le tapis de sol côté conducteur en pied de porte.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	OUVERTURE: ROUGE - NOIR 0,5mm². FERMETURE: JAUNE - NOIR 0,5mm².	Se connecter sur les deux relais de verrouillage fixés sur la droite de la colonne de direction, au-dessus de la pédale d'accélérateur.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. + ↑ G: BLEU 1,5 mm². b. + ↑ D: MARRON 1,5 mm². Arrière : c. + ↑ G: VERT 1,5 mm². d. + ↑ D: GRIS 1,5 mm².	a. Se connecter sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. c. d. Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière conducteur.
CONTACT PORTES : 	VERT 0,5mm².	<i>Connecteur:</i> GRIS à 10 voies placé sur la partie avant de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n°9.
CONTACT CAPOT : (AVEC ALARME DE SERIE) 	NOIR 0,75 mm².	Se connecter sur l'interrupteur d'origine placé près du phare côté conducteur.
CONTACT COFFRE : 	2 X ROSE - NOIR 0,5mm².	<i>Connecteur:</i> BLANC à 15 voies fixé derrière le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.