

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur ou sur le support batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine, près du maître cylindre et du support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie vers le moteur essuie glace côté passager.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ROSE 0,75 mm². VIOLET 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> marqué P202 de la centrale de verrouillage derrière la colonne de direction <u>position :</u> n° A3 et A4
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE 1,5 mm².	En sortie du neiman
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC	<u>Connecteur :</u> NOIR à 4 voies derrière sous la colonne de direction.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	ROUGE	<u>Connecteur :</u> Sur le contacteur d'inertie placé derrière le phare avant gauche.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE ET VITRES ELECTRIQUES :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> VERT 0,75 mm². <u>FERMETURE :</u> ROSE 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> NOIR à 6 voies sous le bouton de centralisation du véhicule
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VERT 0,75 mm²	<u>Connecteur :</u> marqué P201 de la centrale de verrouillage derrière la colonne de direction <u>position :</u> n° 27
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté conducteur.	
<u>CONTACT COFFRE ET PORTE LATTERAL:</u> 	VIOLET 0,75 mm²	<u>Connecteur :</u> marqué P201 de la centrale de verrouillage derrière la colonne de direction <u>position :</u> n° 23
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	1/ BLEU - ROUGE 0,75 mm² ou ROSE 2/ VIOLET 0,75 mm²	1/ Sur connecteur autoradio A1 2/ <u>Connecteur :</u> ROUGE derrière le compteur kilométrique. <u>position :</u> n° 13
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.