

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur, placé entre le maître cylindre et le passage de roue.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT Réf. 2341 0,75 mm². ROUGE Réf. 2331 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 21 voies placé derrière la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n° 18 et n° 19
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	BLANC Réf. CC1 4mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 21 voies placé derrière la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n° 16
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLEU Réf. 100 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 2 voies près du neïman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	BLANC Réf. CC121 1mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 21 voies placé derrière la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n° 16
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> STANDARD Schéma n°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> JAUNE 0,5 mm². <u>FERMETURE :</u> BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 13 voies placé sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°1B et N°5A.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module gemini 2343. 	<u>Avant :</u> a +↑ G : BEIGE Réf. 604 ou 6040 b +↑ D : ROUGE Réf. 606 1 mm². <u>Arrière :</u> c +↑ G : BLANC Réf. 614 1 mm². d +↑ D : BLANC Réf. 618 1 mm².	<u>Se Connecter :</u> a. A l'intérieur de la portière conducteur. b. Dans le faisceau qui passe dans le pied de porte conducteur en direction des portes arrière. c. Sur la console de la planche de bord le long du levier de vitesse. d. Sur la console de la planche de bord le long du levier de vitesse.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	BLANC réf. 300 0,75 mm²..	<u>Connecteur</u> : NOIR à 13 voies placé sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°4B.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	BLANC Réf. 319 0,5 mm².	Se connecter directement au plafonnier.
<u>KLAXON :</u> Polarité positive 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.