

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté passager ou devant le support de la batterie.
Sous la planche de bord côté passager derrière la boîte à gants.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté passager, au-dessus de l'amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT Réf. 234 0,5 mm². BLEU/CIEL Réf. 233 0,5 mm².	<i>Connecteur:</i> GRIS - NOIR à 9 voies sur la commande des clignotants à gauche du volant.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE Réf. CC05 2,5 mm².	<i>Connecteur:</i> GRIS à 2 voies placé en sortie du naiman.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC Réf. 106 2,5 mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR à 2 voies près du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VIOLET Réf. 1206 1mm² ou VIOLET Réf. 1203 1mm² ou VIOLET Réf. 1236 1mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR à 3 voies placé sur l'interrupteur d'inertie ou à l'emplacement sur le passage de roue côté passager. <i>Position :</i> N°3.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma n°2. Commande négative. 	<i>OUVERTURE :</i> BLANC ou ORANGE Réf. 6290 0,5 mm². <i>FERMETURE :</i> ORANGE Réf. 6291 0,5 mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière ou derrière le tapis de sol en pied de porte conducteur.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module gemini 2343. 	<i>Avant :</i> a + ↑ G : BLANC Réf. 6050 1,5 mm². b + ↑ D : ROSE Réf. 607 1,5 mm². <i>Arrière :</i> c + ↑ G : BLEU Réf. 613 1,5 mm². d + ↑ D : VERT Réf. 617 1,5 mm².	a. Se connecter sur la centrale de lève vitre placée à l'intérieur de la portière conducteur. b. - c. - d. Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière conducteur.
CONTACT PORTES: 	VERT Réf. 3190 0,75 mm² ou VERT Réf. 301 0,75 mm².	<i>Connecteur:</i> MARRON à 7 voies sur le plafonnier avant. <i>Position :</i> N°5.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE: 	VERT Réf. 3190 0,75 mm² ou VERT Réf. 301 0,75 mm².	<i>Connecteur:</i> MARRON à 7 voies sur le plafonnier avant. <i>Position :</i> N°5.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		Sur combiné instruments connecteur vert 9 Voies FIL VERT en voie 1

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.