

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord derrière la boîte à gants côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine, près du support amortisseur côté passager.

ALIMENTATION

Positive
Négative

Se connecter directement sur la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	BLEU 0,5 mm ² . BLEU/CIEL 0,5 mm ² .	Se connecter dans le faisceau sous le volant le long de la colonne de direction.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	<i>Côté gauche :</i> Position H et M <i>Côté droit :</i> Position N et J	Se connecter sur la centrale du relais clignotant.
POSITIF SOUS CLE : 	ROSE 1 mm ² .	Se connecter au fusible devant la centrale sous le tableau de bord côté passager.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	VIOLET 4 mm ² .	Se connecter directement en sortie du neïman sous la colonne de direction.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROSE 1 mm ² .	Se connecter au fusible devant la centrale sous le tableau de bord côté passager.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande positive. 	<i>OUVERTURE:</i> BLANC 1 mm ² <i>FERMETURE:</i> BLEU/CIEL 1 mm ²	Se connecter au relais de verrouillage sous le tableau de bord côté passager.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	a. +↑ G : JAUNE 1,5 mm ² . b. +↑ D : BLEU/CIEL 1,5 mm ² .	a. Se connecter sur l'interrupteur à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter dans le passe câble en sortie de la portière conducteur.
CONTACT PORTES : 	GRIS 0,75 mm ²	Se connecter sur la veilleuse de courtoisie sous le tableau de bord côté conducteur pour l'éclairage des pédales.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	GRIS 0,75 mm ²	Se connecter sur la veilleuse de courtoisie sous le tableau de bord côté conducteur pour l'éclairage des pédales.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.