

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine libre sur le côté du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement sur la batterie.

Les véhicules équipés d'un connecteur JAUNE à 25 voies prévu pour le raccordement d'un système d'alarme. Situé sous la moquette entre le siège et la portière côté conducteur.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	NOIR 0,5 mm ² . NOIR 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 25 voies du pré-équipement d'alarme. <u>Position</u> : n°12 et n°24.
POSITIF SOUS CLE : 	VERT 1 mm ² .	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 25 voies du pré-équipement d'alarme. <u>Position</u> : n°10.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	VERT 1 mm ² .	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 25 voies du pré-équipement d'alarme. <u>Position</u> : n°10 / n°22.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2 X VIOLET 0,5 mm ² .	Se connecter sur le support relais sous le tableau de bord côté conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE</u> : NOIR 0,75 mm ² <u>FERMETURE</u> : NOIR 0,75 mm ²	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 25 voies du pré-équipement d'alarme. <u>Position</u> : n°6 et n°17.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant</u> : +↑ G : ROUGE - BLANC 1,5 mm ² . +↑ D : NOIR - BLANC 1,5 mm ² . <u>Arrière</u> : +↑ G : VERT 1,5 mm ² . +↑ D : BLEU/CIEL 1,5 mm ² .	Se connecter sur les interrupteurs de commande placés sur le tunnel central.
CONTACT PORTES : 	NOIR 0,75 mm ²	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 25 voies du pré-équipement d'alarme. <u>Position</u> : n°4.
CONTACT CAPOT :  Installer le contact fourni avec le matériel, en utilisant le fil du pré-équipement placé dans le connecteur libre à 2 voies près du phare.	NOIR 0,75 mm ²	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 25 voies du pré-équipement d'alarme. <u>Position</u> : n°16.
CONTACT COFFRE : 	NOIR 0,75 mm ²	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 25 voies du pré-équipement d'alarme. <u>Position</u> : n°3.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		Au connecteur de la montre /SCC, FIL VERT BORNE 5
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.