

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine sur le côté de l'amortisseur côté passager.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - NOIR 1mm ² . VERT - JAUNE 1mm ² .	Connecteur : BLANC à 14 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles. Position : N°2 et N°5.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR - JAUNE 4 mm ² .	Connecteur : libre à 8 voies placé en sortie du neiman.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - BLANC 4 mm ² .	Connecteur : libre à 8 voies placé en sortie du neiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	BLEU - NOIR 1,5 mm ² .	Se connecter dans le faisceau sous le tapis de sol en pied de porte conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	OUVERTURE: MARRON - JAUNE réf. GRIS 0,75 mm ² . FERMETURE: MARRON - BLANC réf. GRIS 0,75 mm ² .	Connecteur : GRIS à 13 voies situé dans le pied de porte côté conducteur. Position : N°13. Connecteur : BLEU à 22 voies situé dans le pied de porte côté conducteur. Position : N°6.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. +↑ G : ROUGE - JAUNE réf. GRIS b. +↑ D : VERT - BLANC réf. GRIS Arrière : c. +↑ G : VERT - JAUNE réf. GRIS d. +↑ D : BLEU/CIEL - NOIR réf. GRIS Toutes les sections 2mm ² .	a. Connecteur : BLANC à 14 voies placé sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. c. d. Connecteur : BLEU à 22 voies placé sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
CONTACT PORTES : 	BLANC - ROUGE 0,75 mm ² .	Connecteur : BLANC à 14 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles. Position : N°14.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	BLANC - ROUGE 0,75 mm ² .	Connecteur : BLANC à 14 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles. Position : N°14.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		Sous la boîte à gants, derrière le couvercle noir, sur connecteur 20 voies marron, broche N°8
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.