

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Près du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur (démonter la partie plastique à l'intérieur de la joue d'aile).

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - NOIR Réf. GRIS 0,75mm². VERT - JAUNE Réf. GRIS 0,75mm².	Se connecter dans le faisceau qui aliment la partie arrière du véhicule placé sous le tapis de sol côté conducteur.
POSITIF SOUS CLE : 	BLEU 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 13 voies fixé derrière le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR Réf. GRIS 0,75 mm².	Se connecter directement dans le faisceau en sortie du neiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - ROUGE Réf. GRIS 1mm².	Se connecter dans le faisceau qui aliment la partie arrière du véhicule placé sous le tapis de sol côté conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> VERT - NOIR Réf. GRIS ou BLEU - JAUNE 0,75mm². <u>FERMETURE :</u> NOIR - ROUGE Réf. GRIS 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 14 voies fixé derrière le tapis de sol en pied de porte côté conducteur. <u>Position</u> : n°13 et n°12.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant :</u> a. + ↑ G : ROUGE 1,5 mm². b. + ↑ D : BLEU - ROUGE 1,5 mm².	a. <u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies placé sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. <u>Connecteur</u> : BLANC à 13 voies fixé derrière le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
CONTACT PORTES : 	ROUGE - JAUNE Réf. GRIS 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 25 voies placé sur la centrale de verrouillage de couleur bleue fixée sur la gauche des instruments de bord.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	Non équipé d'origine.	
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		Sur le connecteur 12 voies Blanc situé derrière l'ensemble audio, fil violet/blanc. Si le véhicule est déjà équipé d'une nav. d'origine vous pouvez récupérer ce fil derrière le calculateur situé sous le siège
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.