

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Près du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur, placé entre le maître cylindre et le support de l'amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - NOIR Réf. GRIS 0,75mm². VERT - JAUNE Réf. GRIS 0,75mm².	Connecteur : BLANC à 13 voies placé sur devant de la boîte à fusibles. Position : n°7 et n°6.
POSITIF SOUS CLE : 	BLEU 2,5mm².	Connecteur : BLANC à 14 voies (le plus grand des deux) fixé sous le tapis de sol côté conducteur. Position : n°2.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR Réf. GRIS 0,75 mm².	Se connecter directement dans le faisceau en sortie du neiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - ROUGE Réf. GRIS 1mm².	Se connecter dans le faisceau qui alimente la partie arrière du véhicule placé sous le tapis de sol côté conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	OUVERTURE : BLEU - JAUNE Réf. GRIS 0,5mm². FERMETURE : BLEU - BLANC Réf. GRIS 0,5mm².	Connecteur : BLANC à 14 voies (le plus grand des deux) fixé sous le tapis de sol côté conducteur. Position : n°7 et n°5.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. + ↑ G : ROUGE 1,5mm². b. + ↑ D : BLEU - BLANC 2,5 mm². Arrière : c. + ↑ G : ROUGE - JAUNE 2,5 mm². d. + ↑ D : ROUGE - NOIR 2,5 mm².	a. Connecteur : BLANC à 14 voies placé sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. Position : n°3. b. c. d. Connecteur : BLANC à 14 voies (le plus grand des deux) fixé sous le tapis de sol côté conducteur. Position : n°4, n°10 et n°12.
CONTACT PORTES : 	ROUGE Réf. GRIS 0,75mm².	Connecteur : BLANC à 9 voies placé sur devant de la boîte à fusibles. Position : n°3.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	ROUGE Réf. GRIS 0,75mm².	Connecteur : BLANC à 9 voies placé sur devant de la boîte à fusibles. Position : n°3.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	BLEU - ORANGE 0,5mm² ou BLANC - NOIR 0,5mm² Sur le connecteur 12 voies Blanc situé derrière l'ensemble audio, fil violet/blanc. Si le véhicule est déjà équipé d'une nav. d'origine vous pouvez récupérer ce fil derrière le calculateur situé sous le siège	Connecteur : BLEU à 25 voies du compteur kilométrique placé derrière le tableau de bord. Position : n°13.
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.