

Marque: AUDI

Type: A5

Année: 2007



CBI-8		
dip-switch positions	 3	 9

<u>Fonctions</u>	<u>Fils ICB8</u>	<u>Fils Véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12v PERMANENT :</u> 	ROUGE	ROUGE-VERT	Dans le faisceau en sortie de portière conducteur.
<u>MASSE :</u> 	NOIR		Point de masse origine en pied de porte conducteur.
<u>CAN HIGH :</u> 	BLANC-VERT	ORANGE-VERT	<u>Connecteur</u> : De la centrale placé sous la colonne de direction au dessus des pédales.
<u>CAN Low :</u> 	BLANC-MARRON	ORANGE-MARRON	<u>Connecteur</u> : De la centrale placé sous la colonne de direction au dessus des pédales.

Les fils Can Bus sont torsadés en couple Orange-Vert et Orange-Marron

Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact
NOIR-JAUNE → Info vitesse
NOIR-ROUGE → Info compte Tour
BLEU → Contact Porte
BLANC → Info Marche arrière
MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.