

SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION

PROGRAMMATION pour véhicule PSA 2011→

1. Placer tous les commutateurs en position OFF.
2. Enlever l'alimentation de la centrale (connecteur à 16voies).
3. Placer les commutateurs comme suit :

VETTURA VEHICLE - VEHICULE - VEHÍCULO - VIATURA - OXHMA		Switch No. 1	Switch No. 2	Switch No. 3	Switch No. 4	Switch No. 5	Switch No. 6	Switch No. 7	Switch No. 8	Switch No. 9	Switch No. 10
PEUGEOT	(*) VEICOLI GRUPPO PSA (2011)	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON

4. Raccorder l'alarme à l'alimentation (connecteur à 16 voies) la LED s'allume en VERT fixe.
5. Enlever l'alimentation.
6. Replacer tous les commutateurs en position OFF.
7. Raccorder l'alimentation.

Votre système est prêt à fonctionner.

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 20 23 39 - ✉ : info@silim.com