

SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION

PROGRAMMATION DU SYSTEME GEMINI 7057US


PROCEDURE D'ENREGISTREMENT DES INFORMATIONS DU VEHICULE POTES ET CLIGNOTANT.

MEMORISATION :

- 1) Quand les fils de commande sont raccordés pour les impulsions positives d'ouverture et de fermeture du moteur de la portière conducteur sélectionner le dip-switch N°4 sur « ON ».
- 2) Mettre le système avec la clé de sécurité à l'arrêt "OFF".



- 3) Maintenant mettre le contact du véhicule (+15).




- 4) Tourner la clé de sécurité du système en service "ON".



☞ Le voyant rouge **LED** reste allumé pour confirmation le début de l'opération.

- 5) Couper le contact du véhicule (+15).



Veillez vérifier que les portières du véhicule sont toutes fermées correctement.

☞ Appuyer sur le bouton de la télécommande pour effectuer fermeture.



Le voyant rouge LED s'éteint puis s'allume de nouveau pour confirmer l'enregistrement.

☞ Confirmation par un **bip** sonore.

☞ Appuyer sur le bouton de la télécommande pour effectuer ouverture.



Le voyant rouge LED s'éteint puis s'allume de nouveau pour confirmer l'enregistrement.

☞ Confirmation par deux **bip** sonore.

ATTENTION ! Il faut que les portes soient fermées correctement car le véhicule ne transmettra pas les informations correctement et l'enregistrement sera erroné.

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 20 23 39 - ✉ : silim2@wanadoo.fr