

SERVICE TECHNIQUE

PROGRAMMATION DE 2 TELECOMMANDES SUR GEMINI 839

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE LA PROCEDURE : Il faut que les fils Vert-Marron contact de porte et le fil Jaune après contact soient bien connectés.

- 1) Ouvrir et laissé ouvert la porte conducteur (fil Vert-Marron à la masse)

ATTENTION EN MOINS DE 4 SECONDES

- 2) Mettre le contact du véhicule **(+15)** et le couper 4 fois de suite et le laisser en ON à la 4ieme fois.

4X



☞ A la 4^{ème} fois 2 flashes des clignotants et de la LED, vous confirmant l'entrée en mode de programmation.

- 3) Appuyer sur le bouton n° 1 de la première télécommande à mémoriser.
☞ La système émet un flashe de la LED pour confirmer la mémorisation de la télécommande.
- 4) Appuyer sur le bouton n° 1 de la deuxième télécommande à mémoriser.
☞ La système émet un flashe de la LED pour confirmer la mémorisation de la télécommande.
- 5) Couper le contact du véhicule **(+15)** et refermer la porte (Ou enlever le fil Marron-vert de la Masse).
☞ Le système émet un flashe long des clignotants de la LED pour confirmer la sortie de la procédure.

Maintenant faites vos essais.