

Alarme CAN BUS HPS845 NEW



PROTECTIONS OFFERTES PAR L'ALARME PATROLLINE HPS845 NEW CAN BUS

- ⇒ Protection périmérique : déclenchement du système en cas d'ouverture d'une porte, du capot moteur ou du coffre.
- ⇒ Détection des chocs : déclenchement du système en cas de détection d'un choc sur le véhicule. (sensibilité réglable).
- ⇒ Protection volumétrique : protection de l'habitacle (détection des mouvements) par capteurs ultrasons. La protection volumétrique peut être temporairement désactivée si vous laissez par exemple un animal dans le véhicule. (Optionnel)
- ⇒ Protection anti-soulèvement & anti-remorquage par capteur tri-dimensionnel. (Optionnel)
- ⇒ Anti-démarrage : une fois le système armé, le démarrage du véhicule n'est plus possible.
- ⇒ Anti-démarrage PASSIF (programmable) : en cas de vol ou de piratage de la télécommande du véhicule, le démarrage du moteur ne sera pas possible. La désactivation de l'anti-démarrage n'est possible qu'avec le bouton antivol caché ou la présence d'un transpondeur HPA978.
- ⇒ Protection Anti Agression et Anti Car Jackling (programmable) : cette fonction permet de faire face au vol du véhicule par agression du conducteur quand celui-ci est en marche. Si le conducteur n'est pas reconnu dans les 20 secondes, le système le considère comme une personne non autorisée et génère alors une séquence d'alerte et interdira le redémarrage après l'arrêt du moteur. Lors de l'utilisation normale du véhicule, le conducteur peut être reconnu en pressant le bouton Antivol caché ou la présence d'un transpondeur HPA978.
- ⇒ Désarmement sécurisé (programmable) : en cas de vol ou de piratage de la télécommande du véhicule, une fois la porte ouverte, l'alarme se déclenche au bout de 20 secondes si le conducteur ne s'est pas identifié avec le bouton antivol caché, empêchant ainsi le démarrage du véhicule même avec un reprogrammation à travers la prise OBD II.
- ⇒ Fonction Anti-Distracted (programmable) : si aucune porte n'est ouverte dans les 10 secondes qui suivent le désarmement, le système se réarme automatiquement pour prévenir d'un désarmement accidentel.
- ⇒ Alerte sonore sur klaxon. Il est aussi possible d'avoir une alerte sur sirène en prenant celle-ci en option.
- ⇒ Alerte visuelle de déclenchement par l'activation des clignotants.
- ⇒ Protection coffre de toit, porte de garage par détecteur radio magnétique 2.4Ghz sans fil. (accessoire en options). Il est possible d'enregistrer Jusqu'à 24 détecteurs sans fil.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE L'ALARME PATROLLINE HPS845 NEW CAN BUS

Par la télécommande d'origine du véhicule : le système s'active en fermant le véhicule et se désactive en l'ouvrant avec la télécommande d'origine. L'utilisation de la clé ou le forçage d'une serrure ne désactive pas le système.

Désactivation d'urgence par code PIN : en cas de perte ou de non fonctionnement de la télécommande, vous pouvez désactiver le système en entrant le code PIN personnel.

FONCTIONS DE CONFORT ET DE DIAGNOSTIQUE

Mémoire de déclenchement d'alarme : lorsque l'alarme est déclenchée pendant votre absence, à la désactivation du système, 3 clignotements des indicateurs de direction et 3 bips vous signalent qu'il y a eut un cycle d'alarme. La LED signale aussi par une série de clignotements la cause du déclenchement.

Vérification de portes fermées : indique à l'armement si une porte, le coffre ou le capot ne sont pas correctement fermés.

Désactivation temporaire des détecteurs additionnels (volumétrie, chocs, anti-soulèvement) par la télécommande du véhicule.