

5368 - ELEVATEUR DE TENSION 12-24 VOLTS 15A



Introduction :

Cet élévateur de tension de hautes performances produit une tension de 24 Volts continue à partir d'une tension continue de 12 Volts fourni par une batterie de capacité suffisante. Utilisant une électronique de grande qualité et d'une excellente fabrication, totalement protégé, il permet d'utiliser tous types d'appareils en 24 Volt dans une parfaite sécurité d'emploi.

Caractéristiques:

Tension d'entrée	12 Volts DC (10.15Volts)
Tension de sortie	24 à 27.4 Volts DC
Rendement	80% min
Consommation de courant à vide	0.08A
Puissance de sortie continue Ampères	15
Puissance de sortie en crêtes Ampères	20
Refroidissement ventilateur	Oui
Protection contre court circuit	Oui
Protection contre les inversions de polarité par fusible	Oui
Dimensions en mm	180x73x73
Poids	900g

Montage:

- Brancher vos alimentation 12 Volts en respectant soigneusement les polarités + et –
+12Volts : entrée +12 Volt positif
-12Volts : Masse du véhicule
- Brancher votre appareil fonctionnant en 24Volts :
+24Volts : sortie +24Volts
-24Volts : Masse

- Toujours mettre en service le convertisseur avant l'appareil en 24 Volts.
- L'élévateur doit être à l'abri de toute projection d'eau.
- Ne pas utiliser l'élévateur de tension près de métaux ou liquide inflammables ou dans un endroit où des vapeurs inflammables peuvent se dégager.