

5368 - ELEVATEUR DE TENSION 12-24 VOLTS 10A



Introduction :

Cet élévateur de tension de hautes performances produit une tension de 24 Volts continue à partir d'une tension continue de 12 Volts fourni par une batterie de capacité suffisante. Utilisant une électronique de grande qualité et d'une excellente fabrication, totalement protégé, il permet d'utiliser tous types d'appareils en 24 Volt dans une parfaite sécurité d'emploi.

Caractéristiques:

Tension d'entrée	12 Volts DC (9.20Volts)
Tension de sortie	24 à 24.4 Volts DC
Rendement	80% min
Consommation de courant à vide	0.08A
Puissance de sortie continue Ampères	10
Puissance de sortie en crêtes Ampères	12
Refroidissement ventilateur	Non
Protection contre court circuit	Oui
Dimensions en mm	75x75x30
Poids	245g

Montage:

- Brancher vos alimentation 12 Volts en respectant soigneusement les polarités + et –
ROUGE : entrée +12 Volt positif
NOIR (près du rouge) : Masse du véhicule
- Brancher votre appareil fonctionnant en 24Volts :
JAUNE : sortie +24Volts
NOIR (près du jaune) : Masse
- Toujours mettre en service le convertisseur avant l'appareil en 24 Volts.
- L'élévateur doit être à l'abri de toute projection d'eau.
- Ne pas utiliser l'élévateur de tension près de métaux ou liquide inflammables ou dans un endroit où des vapeurs inflammables peuvent se dégager.

5368 - ELEVATEUR DE TENSION 12-24 VOLTS 10A



Introduction :

Cet élévateur de tension de hautes performances produit une tension de 24 Volts continue à partir d'une tension continue de 12 Volts fourni par une batterie de capacité suffisante. Utilisant une électronique de grande qualité et d'une excellente fabrication, totalement protégé, il permet d'utiliser tous types d'appareils en 24 Volt dans une parfaite sécurité d'emploi.

Caractéristiques:

Tension d'entrée	12 Volts DC (9.20Volts)
Tension de sortie	24 à 24.4 Volts DC
Rendement	80% min
Consommation de courant à vide	0.08A
Puissance de sortie continue Ampères	10
Puissance de sortie en crêtes Ampères	12
Refroidissement ventilateur	Non
Protection contre court circuit	Oui
Dimensions en mm	75x75x30
Poids	245g

Montage:

- Brancher vos alimentation 12 Volts en respectant soigneusement les polarités + et –
ROUGE : entrée +12 Volt positif

NOIR (près du rouge) : Masse du véhicule

- Brancher votre appareil fonctionnant en 24Volts :

JAUNE : sortie +24Volts

NOIR (près du jaune) : Masse

- Toujours mettre en service le convertisseur avant l'appareil en 24 Volts.
- L'élévateur doit être à l'abri de toute projection d'eau.
- Ne pas utiliser l'élévateur de tension près de métaux ou liquide inflammables ou dans un endroit où des vapeurs inflammables peuvent se dégager.