



Installation instructions for part 95-6511 or 99-6511

Chrysler multi-kit 2007-up 95-6511 or 99-6511

KIT FEATURES

95-6511:

- ISO DDIN radio provision

99-6511:

- DIN radio provision with pocket
- ISO DIN radio provision with pocket




KIT COMPONENTS


95-6511: • A1) ISO DDIN brackets with trim plate

99-6511: • A2) Radio housing with pocket • B2) ISO brackets • C2) ISO trim plate


A1




A2



B2



C2



APPLICATIONS

See application list inside cover

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness:

- XSVI-6522-NAV • CHTO-03

Antenna Adapter:

- 40-EU10

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver
- Socket set • Cutting tool (*sub-dash modifications required for most 95-6511 ISO DDIN applications*)

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.



95-6511 or 99-6511

Applications

Chrysler	Jeep
200 2011-2014	Compass 2009-up
300/300C 2008-2010	Commander 2008-2010
Aspen 2008-2009	Grand Cherokee 2008-2010
Sebring 2007-2010	Liberty 2008-2012
Town and Country..... 2008-up	Patriot 2009-up
	Wrangler** 2007-up
Dodge	
Avenger 2008-2014	
Caliber 2009-2012	Mitsubishi
Challenger 2008-2014	Raider 2008-2009
Charger 2008-2010	
Dakota 2008-2011	Ram
Durango 2008-2009	1500/2500/3500 2012
Grand Caravan 2008-up	Chassis Cab
Journey** 2009-2010	3500/4500/5500 2012
Magnum 2008-2009	C/V Tradesman 2012-2015
Nitro 2007-2011	
Ram 1500..... 2009-2011	VW
Ram 2500/3500 2010-2011	Routan 2009-2013
Ram Chassis Cab..... 2011	

***(modifications to radio cavity required)*

Table of Contents


Dash Disassembly	
– Chrysler Aspen 2008-2009/ Dodge Durango 2008-2009	3
– Chrysler Sebring 2007-2010	3
– Chrysler Town and Country 2008-2010, Dodge Grand Caravan 2008-2010	4
– Chrysler Town and Country 2011-up, Dodge Grand Caravan 2011-up, Volkswagen Routan 2009-2013	5
– Chrysler 200 2011-2014	5
– Chrysler 300/300C 2008-2010, Dodge Magnum 2008-2009/Charger 2008-2010	6
– Dodge Avenger 2008-2014	6
– Dodge Nitro 2007-2011, Jeep Liberty 2008-2012	7
– Dodge Journey 2009-2010**	8
– Dodge Caliber 2009-2012/Challenger 2008-2014, Jeep Compass/Patriot 2009-up	8
Kit Assembly	
– DIN radio provision with pocket	14
– ISO DIN radio provision with pocket	14
– ISO DDIN radio provision	15

***(modifications to radio cavity required)*


**Chrysler Aspen 2008-2009
Dodge Durango 2008-2009**

1. Unsnap and remove storage cup holder assembly. (Figure A)
2. Remove (2) screws from bottom edge of center dash trim panel. Unsnap and remove the panel. (Figure B)
3. Remove (4) screws securing the radio. Unplug and remove radio. (Figure C)


Continue to kit assembly



(Figure A)



(Figure B)




(Figure C)


Chrysler Sebring 2007-2010

1. Unclip entire panel surrounding radio including A/C vents and clock. Unplug and remove panel. (Figure A)
2. Remove (4) 7mm screws securing radio. Unplug and remove radio. (Figure B)

Continue to kit assembly




(Figure A)




(Figure B)

Chrysler Town and Country 2008-2010 Dodge Grand Caravan 2008-2010


1. Remove (2) screw covers facing up above radio then remove the (2) Phillips screws exposed. (Figure A)
2. Lift up on panel above radio then remove (2) Phillips screws exposed at front edge of radio trim panel. (Figure B)
3. Remove (3) plastic push pins per side of bottom trim panel then slide panel toward rear of van to access (2) screws on bottom of radio trim panel. (Figure C)



(Figure A)




(Figure B)




(Figure C)

4. Remove (2) Phillips screws exposed at bottom edge radio trim panel. (Figure D)
5. Unclip and remove entire panel surrounding radio including climate controls, vents and clock. (Figure E)
6. Remove (4) Phillips screws securing radio. (Figure F)


Continue to kit assembly



(Figure D)



(Figure E)




(Figure F)


Chrysler Town and Country 2011-up, Dodge Grand Caravan 2011-up, Volkswagen Routan 2009-2013

1. Unclip and remove the radio trim panel. (Figure A)
2. Remove (4) Torx securing the radio. (Figure B)

Continue to kit assembly



(Figure A)




(Figure B)


Chrysler 200 2011-2014

1. Unclip and remove the radio trim panel. (Figure A)
2. Remove (4) Torx securing the radio. (Figure B)

Continue to kit assembly



(Figure A)



(Figure B)




Dash Disassembly


Chrysler 300/300C 2008-2010, Dodge Magnum 2008-2009/Charger 2008-2010

1. Unsnap and remove center dash trim panel. (Figure A)
2. Remove (4) screws securing the radio. Disconnect and remove the radio. (Figure B)

Continue to kit assembly



(Figure A)




(Figure B)


Dodge Avenger 2008-2014

1. Unclip and remove the center console trim panel. (Figure A)
2. Unclip the center dash trim panel. (Figure B)
3. Remove (4) screws securing the radio. Disconnect and remove the radio. (Figure C)
4. Remove (3) screws securing the radio rear support bracket and remove the bracket. (Figure D)


Continue to kit assembly




(Figure B)



(Figure C)



(Figure A)




(Figure D)


Dodge Dakota 2008-2011

1. Unclip and remove the trim panel surrounding the radio. (Figure A)
2. Remove (4) Phillips screws securing the radio. (Figure B)

Continue to kit assembly



(Figure A)




(Figure B)


**Dodge Nitro 2007-2011
Jeep Liberty 2008-2012**

1. Unclip entire panel surrounding radio and climate controls, including A/C vents. Unplug and remove panel. (Figure A)
2. Remove (4) 7mm screws securing radio. Unplug and remove radio. (Figure B)

Continue to kit assembly



(Figure A)



(Figure B)

Dodge Journey 2009-2010*(modifications to radio cavity required)*


1. Unclip and remove the entire factory radio trim panel including the A/C controls. (Figure A)

TIP: Open the compartment door at the top of the radio trim panel.


2. Remove (4) 7mm screws securing radio to dash to remove. (Figure B)

NOTE: The top of the metal bracket in the sub dash will need to be cut to allow for the clearance of the Double DIN radio's chassis. (Figure C)


Continue to kit assembly



(Figure A)



(Figure B)



(Figure C)

Dodge Caliber 2009-2012/Challenger 2008-2014, Jeep Compass/Patriot 2009-up

1. Unsnap and move shifter trim to the side. (Figure A)


2. Unsnap center dash trim panel (do not remove until climate controls are removed). (Figure A)

3. Remove (4) Phillips screws holding climate control panel to backside of the center dash panel.

4. Remove (4) 7mm screws securing radio. Unplug and remove radio.

5. The metal bracket in the sub-dash will need to be removed for the aftermarket Double DIN radio's depth.


Continue to kit assembly




(Figure A)

**Dodge Ram 1500 2009-2011, Dodge Ram 2500/3500 2010-2011,
Dodge Ram Chassis Cab 2011 / Ram 1500/2500/3500 2012,
Ram Chassis Cab 3500/4500/5500 2012**


1. Remove (1) T25 Torx screw in the compartment next to the cup holders. (Figure A)
2. Remove (2) Phillips screws in the pocket below the climate control in the front of the center console. (Figure B)
3. Remove (2) 9/32" screws in the cup holders. (Figure C)



(Figure A)




(Figure B)




(Figure C)

4. Push down on the collar below the shifter then pull the shifter straight up to remove. (Figure D)
5. Unclip and remove the top of the center console including the cup holders. (Figure E)
6. Unclip and remove the trim panel from the accessory socket on the radio trim panel, then remove (1) T25 Torx screw. (Figure F)


Continued on next page



(Figure D)



(Figure E)




(Figure F)


Dodge Ram 1500 2009-2011, Dodge Ram 2500/3500 2010-2011, Dodge Ram Chassis Cab 2011 / Ram 1500/2500/3500 2012, Ram Chassis Cab 3500/4500/5500 2012 (continued)

7. Remove (2) T25 Torx screws from the top of the radio trim panel. (Figure G)
8. Unclip and remove the entire radio trim panel including the climate controls. (Figure H)
9. Remove (4) 9/32" screws securing the radio. (Figure I)


Continue to kit assembly



(Figure G)



(Figure H)




(Figure I)


Ram C/V Tradesman 2012-2015

1. Remove the radio trim bezel. (Figure A)
2. Remove (4) screws securing the radio to the dash. (Figure B)

Continue to kit assembly




(Figure A)




(Figure B)

Jeep Commander/Grand Cherokee 2008-2010


1. Unsnap and remove the small trim around the console shifter.
(Figure A)
2. Unsnap and remove the larger trim around the console shifter.
(Figure B)
3. Remove (1) Phillips screw from inside the small storage pocket in the lower dash, between the power outlets. (Figure C)
4. Unsnap and remove the dash panel from around the radio (including climate controls). (Figure D)
Continue to kit assembly




(Figure A)



(Figure B)



(Figure C)




(Figure D)

Jeep Wrangler 2007-2010


(modifications to radio cavity required)

1. Unclip and remove the lower center trim below A/C controls. (Figure A)
2. Remove (2) Phillips screws exposed behind lower center panel. (Figure A)
3. Unclip and remove the upper center trim starting towards the rear of the panel. (Figure A)
4. Remove (2) Phillips screws exposed behind upper center panel. (Figure A)
5. Unclip and remove entire panel surrounding radio and climate controls, including A/C vents.
6. Remove (4) 7mm screws securing radio. Unplug and remove radio. (Figure B)

NOTE: The top of the metal bracket in the sub dash will need to be cut to allow for the clearance of the Double DIN radio's chassis.



(Figure A)




(Figure B)


Jeep Wrangler 2011-up

(modifications to radio cavity required)


1. Unclip and remove the power window switches then remove (1) 9/32" screw from underneath. (Figure A)
2. Unclip and remove the panel below the steering column.
3. Remove (2) 9/32" screws from the bottom edge of the radio/instrument cluster trim panel on either side of the steering column. (Figure B, C)



(Figure A)



(Figure B)





(Figure C)


Jeep Wrangler 2011-up

(modifications to radio cavity required)

4. Remove pad in pocket on top center of dash then remove (1) 9/32" screw underneath. Remove dash panel from around radio and instrument cluster. (Figure D)
5. Remove (4) 9/32" screws securing the radio. Unplug and remove radio.
6. Remove (2) 9/32" screws securing the metal bracket inside of the dash cavity and remove it for depth. (Figure E)
7. A small cut in the plastic at the top of the radio cavity will be required for most double DIN radios.
(See below)



(Figure D)




(Figure E)

Mitsubishi Raider

2008-2009

1. Unsnap and remove center dash panel. (Figure A)
2. Remove (4) 7mm screws securing the radio. Unplug and remove radio.


Continue to kit assembly




(Figure A)

DIN radio provision with pocket

1. Remove the metal DIN sleeve from the aftermarket radio.
2. Slide the sleeve into the *radio housing with pocket* and secure by bending the metal locking tabs outward. (Figure A)
3. Slide the radio into the sleeve until it clicks in. (Figure B)
4. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Test the radio for proper operation.
5. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.




(Figure A)




(Figure B)

ISO DIN radio provision with pocket

1. Remove the metal DIN sleeve and trim ring from the aftermarket radio.
2. Secure the *ISO brackets* to the radio using the screws supplied with the radio. (Figure A)
3. Slide the radio into the *radio housing with pocket* until it snaps into place. (Figure B)
4. Snap the *ISO trim plate* onto the front of the completed assembly. (Figure B)
5. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Test the unit for proper operation.
6. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.




(Figure A)



(Figure B)

Kit Assembly 95-6511**ISO DDIN
radio provision**

1. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Test the radio for proper operation.
2. Attach the *ISO DDIN brackets with trim plate* to the radio using the screws supplied with the radio. (Figure A)
3. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.



(Figure A)

Notes



Installation instructions for part 95-6511 or 99-6511



IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at **1-800-253-TECH**. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP
certified technicians



Instrucciones de instalación para la pieza 95-6511 o 99-6511

Chrysler multi-kit 2007 y mas 95-6511 o 99-6511

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

95-6511:
• Provisión de radio ISO DDIN

99-6511:
• Provisión de radio DIN con bolsillo
• Provisión de radio ISO DIN con bolsillo




COMPONENTES DEL KIT


95-6511: • A1) Soportes ISO DDIN con placa de moldura

99-6511: • A2) Alojamiento del radio con bolsillo • B2) Soportes ISO • C2) Placa de moldura ISO


A1



A2



B2



C2

APLICACIONES

Ver interior de la portada

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

Arnés de cableado: (se venden por separado)

- XSVI-6522-NAV • CHTO-03

Adaptador de antena:

- 40-EU10

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta de remoción de panel
- Destornillador Phillips • Conjunto de receptáculo
- Herramienta de corte (*modificaciones de radio cavidad necesaria para la mayoría de aplicaciones ISO DDIN 95-6511*)

Aplicaciones

	Jeep
Chrysler	
200	2011-2014
300/300C	2008-2010
Aspen	2008-2009
Sebring	2007-2010
Town and Country.....	2008 y mas
Dodge	
Avenger	2008-2014
Caliber	2009-2012
Challenger	2008-2014
Charger	2008-2010
Dakota	2008-2011
Durango	2008-2009
Grand Caravan	2008 y mas
Journey**	2009-2010
Magnum	2008-2009
Nitro	2007-2011
Ram 1500.....	2009-2011
Ram 2500/3500	2010-2011
Ram Chassis Cab.....	2011
<i>** (modificaciones a la cavidad de radio requerido)</i>	

Indice




Desmontaje del tablero	
– Chrysler Aspen 2008-2009/ Dodge Durango 2008-2009	3
– Chrysler Sebring 2007-2010.....	3
– Chrysler Town and Country 2008-2010, Dodge Grand Caravan 2008-2010.....	4
– Chrysler Town and Country 2011 y mas, Dodge Grand Caravan 2011 y mas, Volkswagen Routan 2009-2013	5
– Chrysler 200 2011-2014.....	5
– Chrysler 300/300C 2008-2010, Dodge Magnum 2008-2009/Charger 2008-2010.....	6
– Dodge Avenger 2008-2014	6
– Dodge Nitro 2007-2011, Jeep Liberty 2008-2012	7
– Dodge Journey 2009-2010**	8
– Dodge Caliber 2009-2012/Challenger 2008-2014, Jeep Compas/Patriot 2009 y mas	8
Ensamble del kit	
– Provisión de radio DIN con bolsillo.....	14
– Provisión de radio ISO DIN con bolsillo	14
– Provisión de radio ISO DDIN	15

*** (modificaciones a la cavidad de radio requerido)*

**Chrysler Aspen 2008-2009
Dodge Durango 2008-2009**



1. Suelte a presión y retire el ensamble de almacenamiento/portavasos. (Figura A)
2. Retire los (2) tornillos del borde inferior del panel de la moldura del tablero central. Suelte y retire el panel. (Figura B)
3. Retire los (4) tornillos que sostienen el radio. Desconecte y retire el radio. (Figura C)

Continuará al ensamble del kit

**Chrysler Sebring 2007-2010**


1. Desenganche todo el panel que rodea el radio, incluyendo las rejillas del aire acondicionado y el reloj. Desconecte y retire el panel. (Figura A)
2. Retire los (4) tornillos de 7mm que sostienen el radio. Desconecte y retire el radio. (Figura B)

Continuará al ensamble del kit




**Chrysler Town and Country 2008-2010
Dodge Grand Caravan 2008-2010**


1. Retire las (2) tapas de los tornillos orientadas hacia arriba sobre el radio, luego retire los (2) tornillos Phillips expuestos. (Figura A)
2. Levante el panel de arriba del radio y luego retire los (2) tornillos Phillips expuestos en el borde frontal del panel de la moldura del radio. (Figura B)
3. Retire las (3) chinchetas de plástico por lado del panel de la moldura inferior y luego del panel lateral hacia la parte trasera de la van para obtener acceso a los (2) tornillos de la parte inferior del panel de la moldura del radio. (Figura C)



(Figura A)




(Figura B)




(Figura C)


4. Retire los (2) tornillos Phillips expuestos del panel de la moldura del radio del borde inferior. (Figura D)
5. Desenganche y retire todo el panel que rodea el radio, incluyendo los controles del clima, las rejillas y el reloj. (Figura E)
6. Retire los (4) tornillos Phillips que sostienen el radio. (Figura F)

Continuará al ensamble del kit

(Figura D)



(Figura E)




(Figura F)


**Chrysler Town and Country
2011 y mas, Dodge Grand Caravan 2011
y mas, Volkswagen Routan 2009-2013**

1. Desenganche y retire el panel de moldura para radio. (Figura A)
2. Retire los (4) tornillos Torx que sostienen el radio. (Figura B)

Continuará al ensamble del kit



(Figura A)




(Figura B)


Chrysler 200 2011-2014

1. Desenganche y retire el panel de moldura para radio. (Figura A)
2. Retire los (4) tornillos Torx que sostienen el radio. (Figura B)

Continuará al ensamble del kit



(Figura A)




(Figura B)

Desmontaje del tablero


Chrysler 300/300C 2008-2010, Dodge Magnum 2008-2009/Charger 2008-2010

1. Suelte a presión y retire el panel de la moldura del tablero central. (Figura A)
2. Retire los (4) tornillos que sostienen el radio. Desconecte y retire el radio. (Figura B)

Continuará al ensamble del kit



(Figura A)




(Figura B)


Dodge Avenger 2008-2014

1. Desenganche y retire el panel de la moldura de la consola central. (Figura A)
2. Desenganche el panel de la moldura del tablero central. (Figura B)
3. Retire los (4) tornillos que sostienen el radio. Desconecte y retire el radio. (Figura C)
4. Retire los (3) tornillos que sujetan el soporte de apoyo trasero del radio y retire el soporte. (Figura D)


Continuará al ensamble del kit




(Figura B)



(Figura C)



(Figura A)




(Figura D)


Dodge Dakota 2008-2011

1. Desenganche y retire el panel de moldura que rodea el radio. (Figura A)
2. Retire los (4) tornillos Phillips que sostienen el radio. (Figura B)

Continuará al ensamble del kit



(Figura A)




(Figura B)


**Dodge Nitro 2007-2011
Jeep Liberty 2008-2012**

1. Desenganche todo el panel que rodea el radio y los controles del clima, incluyendo las rejillas del aire acondicionado. Desconecte y retire el panel. (Figura A)
2. Retire los (4) tornillos de 7mm que sostienen el radio. Desconecte y retire el radio. (Figura B)

Continuará al ensamble del kit



(Figura A)



(Figura B)

Dodge Journey 2009-2010*(modificaciones a la cavidad de radio requerido)*


1. Desenganche y retire todo el panel de la moldura del radio de fábrica, incluyendo los controles del aire acondicionado. (Figura A)

Sugerencia: Abra la puerta del compartimiento de la parte superior del panel de la moldura del radio.


2. Retire los (4) tornillos de 7mm que sujetan el radio al tablero y retire. (Figura B)

Nota: La parte superior del soporte metálico del sub tablero tendrá que cortarse para permitir que haya suficiente espacio para el chasis del radio doble DIN. (Figura C)


Continuará al ensamble del kit



(Figura A)



(Figura B)



(Figura C)

Dodge Caliber 2009-2012/Challenger 2008-2014, Jeep Compass/Patriot 2009 y mas

1. Suelte y mueva la moldura de la palanca de velocidades a un lado. (Figura A)


2. Suelte el panel de la moldura del tablero central (no lo retire hasta que se hayan retirado los controles de clima). (Figura A)

3. Retire los (4) tornillos Phillips que sostienen el panel de control de clima a la parte posterior del panel del tablero central.

4. Retire los (4) tornillos de 7mm que sostienen el radio. Desconecte y retire el radio.

5. El soporte metálico del sub tablero tendrá que retirarse por la profundidad del radio doble DIN de mercado secundario.

Continuará al ensamble del kit




(Figura A)


Desmontaje del tablero

**Dodge Ram 1500 2009-2011, Dodge Ram 2500/3500 2010-2011,
Dodge Ram Chassis Cab 2011 / Ram 1500/2500/3500 2012,
Ram Chassis Cab 3500/4500/5500 2012**


1. Retire (1) tornillo Torx T25 del compartimiento junto a los portavasos. (Figura A)
2. Retire los (2) tornillos Phillips de la cavidad debajo del control de clima al frente de la consola central. (Figura B)
3. Retire los (2) tornillos de 9/32" de los portavasos. (Figura C)




(Figura A)



(Figura B)




(Figura C)




(Figura D)

4. Empuje hacia abajo el collar debajo de la palanca de velocidades, luego jale la palanca en línea recta hacia arriba para retirarla. (Figura D)
5. Desenganche y retire la parte superior de la consola central, incluyendo los portavasos. (Figura E)
6. Desenganche y retire el panel de la moldura del receptáculo de accesorios en el panel de la moldura del radio, luego retire (1) tornillo Torx T25. (Figura F)


Continúa en la página



(Figura E)



(Figura F)




(Figura G)


Dodge Ram 1500 2009-2011, Dodge Ram 2500/3500 2010-2011, Dodge Ram Chassis Cab 2011 / Ram 1500/2500/3500 2012, Ram Chassis Cab 3500/4500/5500 2012 (Cont)

7. Retire los (2) tornillos Torx T25 de la parte superior del panel de la moldura del tablero. (Figura G)
8. Desenganche y retire todo el panel de la moldura del radio, incluyendo los controles del clima. (Figura H)
9. Retire los (4) tornillos de 9/32" que sostienen el radio. (Figura I)


Continuará al ensamble del kit



(Figura H)



(Figura G)




(Figura I)


Ram C/V Tradesman 2012-2015

1. Retire el embellecedor para radio. (Figura A)
2. Retire (4) tornillos que sujetan el radio en el salpicadero. (Figura B)

Continuará al ensamble del kit



(Figura A)




(Figura B)


Jeep Commander/Grand Cherokee 2008-2010

1. Suelte a presión y retire la moldura pequeña de alrededor de la palanca de velocidades de la consola. (Figura A)
2. Suelte a presión y retire la moldura más grande alrededor de la palanca de velocidades de la consola. (Figura B)
3. Retire (1) tornillo Phillips del interior de la pequeña cavidad de almacenamiento del tablero inferior, entre los tomacorrientes. (Figura C)
4. Suelte a presión y retire el panel del tablero de alrededor del radio (incluyendo los controles del clima). (Figura D)
5. Retire los (4) tornillos Phillips que sostienen el radio. Desconecte y retire el radio.


Continuará al ensamble del kit




(Figura A)



(Figura B)



(Figura C)




(Figura D)

Jeep Wrangler 2007-2010

(modificaciones a la cavidad de radio requerido)

1. Desenganche y retire la moldura central inferior debajo de los controles del aire acondicionado. (Figura A)
2. Retire los (2) tornillos Phillips expuestos detrás del panel central inferior. (Figura A)
3. Desenganche y retire la moldura central superior, empezando hacia la parte trasera del panel. (Figura A)




(Figura A)

4. Retire los (2) tornillos Phillips expuestos detrás del panel central superior. (Figura A)
5. Desenganche y retire todo el panel que rodea el radio y los controles del clima, incluyendo las rejillas del aire acondicionado.
6. Retire los (4) tornillos de 7mm que sostienen el radio. Desconecte y retire el radio. (Figura B)

Nota: La parte superior del soporte metálico del sub tablero tendrá que cortarse para permitir que haya suficiente espacio para el chasis del radio doble DIN.

Continuará al ensamblaje del kit




(Figura B)


Jeep Wrangler 2011 y mas

(modificaciones a la cavidad de radio requerido)


1. Soltar y quitar la ventana de interruptores de alimentación y luego retire (1) 9/32 "tornillo de debajo. (Figura A)
2. Suelte y quite el panel debajo de la columna de dirección.
3. Retire (2) 9/32 "tornillos desde el borde inferior del cuadro del panel de terminación del radio / instrumento a cada lado de la columna de dirección. (Figura B, C)



(Figura B)




(Figura A)




(Figura C)

Jeep Wrangler 2011 y mas*(modificaciones a la cavidad de radio requerido)*

4. Quitar el disco en el bolsillo en la parte superior centro del tablero retire (1) 9/32 "por debajo de los tornillos. Retire tablero de instrumentos de todo radio y cuadro de instrumentos. (Figura D)
5. Retire (4) 9/32 "tornillos que sujetan el radio. Desenchufe y quite la radio.
6. Retire (2) 9/32 "tornillos que sujetan el soporte de metal en el interior de la cavidad del tablero y eliminar la profundidad. (Figura E)
7. Un pequeño corte en el plástico en la parte superior de la cavidad de radio se requiere para la mayoría de las radios doble DIN. (Vea la imagen)




(Figura D)



(Figura E)

*Retire el material de la zona de sombra para radios doble DIN.***Mitsubishi Raider****2008-2009**


1. Suelte y retire el panel del tablero central. (Figura A)
2. Retire los (4) tornillos de 7mm que sostienen el radio. Desconecte y retire el radio.

Continuará al ensamble del kit


(Figura A)

Provisión de radio DIN con bolsillo

1. Quite la manga de metal DIN del radio de mercado secundario.
2. Deslice la manga en el alojamiento del radio con cavidad y sujetela doblando las lengüetas de cierre de metal hacia afuera. (Figura A)
3. Deslice el radio de posventa en la caja DIN hasta que calce a presión en su lugar. (Figura B)
4. Ubique el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda usar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra o AXCESS. Pruebe la radio para verificar que funcione correctamente.
5. Vuelva a montar el tablero en forma inversa al desmontaje.




(Figura A)




(Figura B)

Provisión de radio ISO DIN con bolsillo

1. Quite la manga de metal DIN del radio de mercado secundario.
2. Fijar los *soportes ISO* en el radio utilizando los tornillos suministrados con el radio. (Figura A)
3. Deslice del *carcasa de radio con cavidad* hasta que haga clic. (Figura B)
4. Coloque a presión la *placa de terminación ISO* en la parte delantera del alojamiento del radio. (Figura B)
5. Ubique el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda usar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra o AXCESS. Pruebe la radio para verificar que funcione correctamente.
6. Vuelva a montar el tablero en forma inversa al desmontaje.



(Figura A)




(Figura B)

Provisión de radio ISO DDIN

1. Ubique el arnés del cableado de fábrica en el tablero. Metra recomienda usar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra o AXXESS. Pruebe la radio para verificar que funcione correctamente.
2. Una los soportes ISO DDIN con placa de moldura al radio ISO DDIN con los tornillos suministrados con el radio. (Figura A)
3. Vuelva a montar el tablero en forma inversa al desmontaje.

Notas



(Figura A)



Instrucciones de instalación para la pieza 95-6511 o 99-6511



IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al **1-800-253-TECH**. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).