

3007-3007A


Connexion de la centrale AXXESS :

-Connecter les 2 câbles (LD-RX8-AC-EXT) sur le module de contrôle de température et l'autre sur le module de contrôle de la ventilation.

-Connecter le câble de contrôle de température en position « TEMP» sur la centrale AXXESS.



-Connecter le câble de contrôle de ventilation en position « FAN» sur la centrale AXXESS.



-Connecter le câble de l'écran en position « DISP» sur la centrale AXXESS.
-Connecter le câble (LD-RX8-EXT) sur le faisceau du bouton de «WARNING» et en position «HAZARD» sur la centrale AXXESS.

A la fin de votre montage : Mettre le moteur du véhicule en route et appuyer 10 secondes sur le bouton « AUTO » pour programmer la centrale avec votre système d'air conditionné automatique.

Pour l'utilisation d'un autoradio avec navigation vous devez connecter les 2 fils ROSE et ROSE-BLEU muni de la rallonge sur la centrale OBD2 comme suit :

-ROSE : en position n°6 (Can High)


-ROSE-BLEU : en position n°14 (Can Low)

La centrale AXXESS vous donnera l'info vitesse, l'info marche-arrière et l'info Frein à main.

-Fil VERT : info Frein à main à connecter sur le fil Frein à main (Brake) de votre nouvel autoradio navigation.

-Fil VERT-VIOLET : info marche-arrière à connecter sur le fil marche arrière (Reverse) de votre nouvel autoradio navigation.

-Fil ROSE-BLEU : info vitesse à connecter sur le fil Vitesse (Speed) de votre nouvel autoradio navigation.



Connexion pour modèle ampli Bose :

-Fil BLANC-BLEU : à connecter sur la sortie antenne électrique de votre autoradio pour activer l'ampli Bose.

Autre connexion accessoire:

-Fil ORANGE-BLANC: Illumination variable (Dimmer)

-Fil ORANGE : Illumination

-Fil BLEU : Antenne électrique